

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/beninca-bison25-oti-naped-do-bramy-przesuwnej-do-2500kg-do-uzytku-przemyslowego-p-1862.html>



## Beninca BISON25 OTI napęd do bramy przesuwnej, do 2500kg, do użytku przemysłowego

Cena brutto	<b>9 677,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 867,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BENINCA BISON</b>
Kod producenta	<b>BISON25 OTI</b>
Producent	<b>Beninca</b>

### Opis produktu

**BENINCA** - chodzi nam o świat, w którym kreatywność i technologia łączą się ożywiając ruch, dynamiczny ruch, który jest naszym odbiciem, ponieważ odzwierciedlają nas i nasze potrzeby. Dla nas każdy mijający dzień jest podróżą w świat, który chcemy uczynić piękniejszym, bardziej komfortowym i stymulującym, ale przede wszystkim, naszym własnym światem.

**BENINCA BISON25 OTI** - napęd do bram przesuwnych, do 2500kg, do użytku przemysłowego. Centrala z wbudowanym odbiornikiem i magnetycznym enkoderem. Przekładnia w kąpeli olejowej. Wyłączniki krańcowe IP68. Odblokowanie na klucz osobisty. 3-fazowy siłownik elektromechaniczny 230Vac. Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej. Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach. Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika. Obudowa zabezpieczona i malowana/ Obudowa metalowa. Inwerter pozwala na regulację prędkości siłownika bez utraty mocy silnika i zabezpiecza przed zgnieceniem. Możliwość zamontowania fotokomórek FTC.S od środka siłownika.

#### Specyfikacja techniczna:

- parametry model: BISON25 OTI
- zasilanie: 230Vac (50-60Hz)
- zasilanie silnika: 230Vac
- natężenie: 8A
- maksymalna siła: 2500N
- czas otwarcia: reg. 7-19m/min.
- cykl pracy: użycie intensywne
- stopień ochrony: IP44
- temp. pracy: -20st./50st.
- smarowanie: olej
- max. waga bramy: 2500kg
- moduł koła zewnętrznego: M4 Z18

---

-waga: 31kg

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

**-BISON25 OTI napęd z centralą z wbudowanym odbiornikiem i magnetycznym enkoderem**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy BENINCA**

**-instrukcja w języku polskim**