

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/beninca-bull8m-naped-do-bramy-przesuwnej-do-800kg-w-kapieli-olejowej-do-uzytku-wielostanowiskowego-p-1836.html>



## Beninca BULL8M napęd do bramy przesuwnej, do 800kg, w kąpielii olejowej, do użytku wielostanowiskowego

Cena brutto	<b>2 643,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 148,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BENINCA BULL</b>
Kod producenta	<b>BULL8M</b>
Producent	<b>Beninca</b>

### Opis produktu

**BENINCA** - chodzi nam o świat, w którym kreatywność i technologia łączą się ożywiając ruch, dynamiczny ruch, który jest naszym odbiciem, ponieważ odzwierciedlają nas i nasze potrzeby. Dla nas każdy mijający dzień jest podróżą w świat, który chcemy uczynić piękniejszym, bardziej komfortowym i stymulującym, ale przede wszystkim, naszym własnym światem.

**BENINCA KBULL8 OM**- napęd do bramy przesuwnej, do 800kg, w kąpielii olejowej, do użytku wielostanowiskowego. Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem. Odblokowanie na klucz osobisty. Przekładnia w kąpielii olejowej. 230Vac siłownik elektromechaniczny z wbudowaną centralą i enkoderem. Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika. Przekładnia mechaniczna z brązu i stali w kąpielii olejowej zapewnia długą żywotność. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia efektywność i wydajność pracy nawet w niskich temperaturach. Zmniejszone zużycie elementów mechanicznych. System odblokowania w całości wykonany z metalu. Dostępna wersja z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi (BULL8M.S)

#### Specyfikacja techniczna:

- parametry model BULL8 OM
- zasilanie 230Vac (50-60Hz)
- zasilanie silnika 230Vac
- natężenie 2.6A
- maksymalna siła 940N
- czas otwarcia 10.5m/min.
- cykl pracy: 40%
- stopień ochrony IP44
- wyłączniki magnetyczne: nie
- temp. pracy -20st./50st.
- smarowanie: olej
- max. waga bramy 800kg

---

-moduł koła zewnętrznego M4 Z18

-waga 14.2kg

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

**-BULL8M 230Vac siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy BENINCA**

**-instrukcja w języku polskim**