

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/beninca-vnmt20-naped-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-do-uzytku-przemyslowego-sama-glowica-p-1900.html>



## BENINCA VN.MT20 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO, SAMA GŁOWICA

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 798,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 274,80 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>BENINCA VN</b>  |
| Kod producenta   | <b>VN.MT20</b>     |
| Producent        | <b>Beninca</b>     |

### Opis produktu

**BENINCA** - chodzi nam o świat, w którym kreatywność i technologia łączą się ożywiając ruch, dynamiczny ruch, który jest naszym odbiciem, ponieważ odzwierciedlają nas i nasze potrzeby. Dla nas każdy mijający dzień jest podróżą w świat, który chcemy uczynić piękniejszym, bardziej komfortowym i stymulującym, ale przede wszystkim, naszym własnym światem.

**BENINCA VN.MT20** - napęd do bram garażowych, przemysłowych i rolowanych do użytku przemysłowego, do 40m2. Z łańcuchowym systemem odblokowania. Nienawrotny siłownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem w wersji na 400Vac. Redukcja obrotów 1/20. Urządzenie przekładniowe łańcuchowe z dwoma rodzajami redukcji prędkości 1:1 (redukcja wału - prędkość niezmienna) i 1:1.8 (redukcja wału i prędkości). Łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe. Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania, dzięki zastosowaniu mikro-przełączników, które odcinają zasilanie silnika. Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpielii olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- parametry model: VN.MT20
- zasilanie: 400Vac (50-60Hz)
- natężenie: 1,7A
- moment obrotowy: 180Nm
- maksymalne obroty na wyjściu 18
- prędkość wyjściowa 24 r.p.m.
- średnica wału 1" (25.4mm)
- redukcja wyłącznika krańcowego 1/20
- cykl pracy 50%
- stopień ochrony IP40
- temperatura pracy -20st. C/+50 st.C

---

-max.powierzchnia bramy: 40m2/max

-smarowanie: olej

-waga: 18.5kg

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

**-VN.MT20 siłownik 400V, 180Nm, przekładnia w kąpielii olejowej, odblokowanie na łańcuch, powierzchnia do 40m2 (sama głowica) x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy BENINCA**

**-instrukcja w języku polskim**