

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/beninca-vnmt40-naped-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-do-uzytku-przemyslowego-p-1901.html>



BENINCA VN.MT40 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Cena brutto	2 798,00 zł
Cena netto	2 274,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA VN
Kod producenta	VN.MT40
Producent	Beninca

Opis produktu

BENINCA - chodzi nam o świat, w którym kreatywność i technologia łączą się ożywiając ruch, dynamiczny ruch, który jest naszym odbiciem, ponieważ odzwierciedlają nas i nasze potrzeby. Dla nas każdy mijający dzień jest podróżą w świat, który chcemy uczynić piękniejszym, bardziej komfortowym i stymulującym, ale przede wszystkim, naszym własnym światem.

BENINCA VN.MT40 - napęd do bram garażowych, przemysłowych i rolowanych do użytku przemysłowego, do 40m². Z łańcuchowym systemem odblokowania. Nienawrotny siłownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem w wersji na 400Vac. Redukcja obrotów 1/40. Urządzenie przekładniowe łańcuchowe z dwoma rodzajami redukcji prędkości 1:1 (redukcja wału - prędkość niezmienna) i 1:1.8 (redukcja wału i prędkości). Łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe. Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania, dzięki zastosowaniu mikro-przełączników, które odcinają zasilanie silnika. Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpielii olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę.

Specyfikacja techniczna:

- parametry model: VN.MT40
- zasilanie: 400Vac (50-60Hz)
- natężenie: 1,7A
- moment obrotowy: 180Nm
- maksymalne obroty na wyjściu 38
- prędkość wyjściowa 24 r.p.m.
- średnica wału 1" (25.4mm)
- redukcja wyłącznika krańcowego 1/40
- cykl pracy 50%
- stopień ochrony IP40
- temperatura pracy -20st. C/+50 st.C
- max.powierzchnia bramy: 40m²/max

-smarowanie: olej

-waga: 18.5kg

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

-VN.MT40 siłownik 400V, 180Nm, przekładnia w kąpielii olejowej, odblokowanie na łańcuch, powierzchnia do 40m² x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy BENINCA

-instrukcja w języku polskim