

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-deimos-bt-a600-kit-pl-zestaw-automatyki-do-bramy-przesuwnej-o-wadze-do-600-kg-24v-r925291-00002-2611838-p-2623.html>



BFT DEIMOS BT A600 KIT PL zestaw automatyki do bramy przesuwnej o wadze do 600 kg 24V R925291 00002 / 2611838

Cena brutto	1 902,00 zł
Cena netto	1 546,34 zł
Cena poprzednia	2 377,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2611838
Kod producenta	DEIMOS BT A600 KIT PL
Producent	BFT

Opis produktu

BFT DEIMOS BT KIT A600 zestaw automatyki do bramy przesuwnej o wadze do 600 kg 24V

Zestaw automatyki do bram przesuwnych rezydencjalnych o masie do 600 kg. Posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę HAMAL. Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Programowanie centrali odbywa się za pomocą przycisków, potencjometrów i DIP-SWITCHES. Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkody, miękki start i spowolnienia to tylko niektóre atrybuty napędów DEIMOS BT. Odblokowanie za pomocą dźwigni na spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek) daje dodatkowe bezpieczeństwo przed wtargnięciem na teren posesji.

Cechy Siłownika:

- siłownik do bram przesuwnych rezydencyjnych
- do bram o masie do 600kg
- posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę sterującą HAMAL
- programowanie centrali za pomocą przycisków i potencjometrów
- centrala posiada zintegrowany radiodbiornik 2-kanałowy z kodem dynamicznym
- funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód, miękki start, zwolnienie na końcu cyklu
- mechaniczne wyłączniki krańcowe


	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A600
Centrala sterująca	HAMAL	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Pobór mocy	50 W	70 W
Max. waga bramy	400 kg/300 kg(Z18)	600 kg/360 kg(Z18)
Czas otwarcia	12 m/min	
Rodzaj wyłączników krańcowych	Elektromechaniczne	
Moduł koła zębatego	4 (koło zębate 14 zębów), przy 18 zębach 15,5 m/min.	
Spowolnienia	TAK (regulowane)	
Blokada	Mechaniczna	
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany (ok. 40 numerów wkładek)	
Reakcja na uderzenie	D-Track	
Częstotliwość użytkowania	Intensywna (80c/24h)	
Klasa szczelności	IP24	
Zakres temp. pracy	-20 + 55 °C	

Zestaw Zawiera

Skład zestawu

- **Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Centrala sterująca HAMAL, zintegrowany odbiornik 2-kanałowy CLONIX64, fotokomórki COMPACTA A20-180, pilot MITTO B2.**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Wymiary



bft

BFT - od 1980 roku działa w branży automatyki do bram, garaży i drzwi. Dzięki wiedzy zdobywanej przez prawie 30 lat oraz stosowaniu awangardowych materiałów i technologii, firma BFT stała się synonimem absolutnej niezawodności. Cała gama produktów jest skrupulatnie projektowana, aby zapewnić łatwość ich użytkowania, a jednocześnie zapobiec zagrożeniom dla osób, zwierząt domowych i przedmiotów. Każde z urządzeń automatycznych jest poddawane surowym testom kontrolnym, aby zapewnić ich maksymalną funkcjonalność. W ten sposób powstają produkty na wysokim poziomie, posiadające najważniejsze certyfikaty stwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi przepisami. Inteligencja rozwiązań BFT nie ogranicza się do produktów. Również usługi serwisowe mają znaczenie: firma BFT jest zawsze w pobliżu swoich klientów poprzez rozbudowaną sieć instalatorów i fachowców, zarówno w Polsce, we Włoszech jak i na całym świecie.