

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-jednostka-centralna-moovi-60-ral-p940065-00102-2613233-p-2875.html>

## BFT jednostka centralna MOOVI 60 RAL - P940065 00102 / 2613233

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>2613233</b>
Kod producenta	<b>MOOVI 60 RAL</b>
Producent	<b>BFT</b>

### Opis produktu

**Jednostka szlabanu, (5m ramię płaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala ALPHA z radioodbiornikiem na 63 piloty, 600 cykli/dobę, czas otwarcia 8 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru**

#### Cechy Jednostki Centralnej:

- silnik zasilany napięciem 230 V z własnym systemem chłodzenia
- wbudowana centrala ALPHA BOM
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 63 pilotów
- do jednostki można zastosować zarówno ramiona płaskie jak i tubowe
- szlabany przystosowane do pracy intensywnej, ok 600 cykli na dobę
- czas otwarcia 8 sekund
- kolor RAL do wyboru

	MOOVI 30S INOX MOOVI 30S	MOOVI 60	MOOVI 60 RAL	MOOVI 60 RMM	MOOVI 60 RMM RAL	MOOVI 60RMM INOX
Centrala sterująca	LEO MV D	ALPHA BOM		LEO MV D		
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz					
Pobór mocy	300 W					
Rodzaj krańcówek	Elektromechaniczne					
Czas otwarcia	1,5s			8s		
Spowolnienia	Tak	Nie		Tak		
Blokada	Mechaniczna					
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany					
Reakcja na przeszkodę	Enkoder	Czuta listwa krawędziowa		Enkoder		
Użyteczne światło przejazdu	3 m max					6 m max
Częstotliwość użytkowania	Intensywna					Średnio intensywna
Klasa szczelności	IP24					
Temperatury pracy	-20 + 50 °C					

	MOOVI 30	MOOVI 30 RAL	MOOVI 30 RMM MOOVI 30 RMM INOX	MOOVI 30 RMM RAL	MOOVI 30S	MOOVI 30S RAL
Centrala sterująca	ALPHA BOM		LEO MV D			
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz					
Pobór mocy	300 W					
Rodzaj krańcówek	Elektromechaniczne					
Czas otwarcia	4s				1,5s	
Spowolnienia	Nie		TAK			
Blokada	Mechaniczna					
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany					
Reakcja na przeszkodę	Czuta listwa krawędziowa		Enkoder			
Użyteczne światło przejazdu	3 m max					
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna				Intensywna	
Klasa szczelności	IP24					
Temperatury pracy	-20 + 55 °C					

## Zestaw Zawiera

- jednostka centralna BFT MOOVI 60 RAL bez uchwytów i ramienia
- centrala ALPHA BOM z radioodbiornikiem na 63 piloty