

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-jednostka-centralna-moovi-60-rmm-p940066-00002-2605329-p-2876.html>

BFT jednostka centralna MOOVI 60 RMM - P940066 00002 / 2605329

Cena brutto	4 391,00 zł
Cena netto	3 569,92 zł
Cena poprzednia	5 489,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2605329
Kod producenta	MOOVI 60 RMM
Producent	BFT

Opis produktu

Jednostka szlabanu, (5m ramię płaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkód, 600 cykli/dobę, czas otwarcia 8 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

Cechy Jednostki Centralnej:

- silnik zasilany napięciem 230 V z własnym systemem chłodzenia
- funkcja zwolnienia przy zamykaniu i otwieraniu
- wbudowana centrala LEO MV D z wyświetlaczem LCD
- bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód realizowana za pośrednictwem enkodera optycznego
- szlaban po natrafieniu na przeszkodę natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 63 pilotów
- do jednostki można zastosować zarówno ramiona płaskie jak i tubowe
- szlabany przystosowane do pracy intensywnej, ok 600 cykli na dobę
- czas otwarcia 8 sekund
- kolor RAL 7015

	MOOVI 305 INOX MOOVI 305	MOOVI 60	MOOVI 60 RAL	MOOVI 60 RMM	MOOVI 60 RMM RAL	MOOVI 60RMM INOX
Centrala sterująca	LEO MV D	ALPHA BOM		LEO MV D		
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz					
Pobór mocy	300 W					
Rodzaj krańcówek	Elektromechaniczne					
Czas otwarcia	1,5s					8s
Spowolnienia	Tak	Nie			Tak	
Blokada	Mechaniczna					
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany					
Reakcja na przeszkodę	Enkoder	Czuta listwa krawędziowa			Enkoder	
Użyteczne światło przejazdu	3 m max					6 m max
Częstotliwość użytkowania	intensywna					Średnio intensywna
Klasa szczelności	IP24					
Temperatury pracy	-20 + 50 °C					

	MOOVI 30	MOOVI 30 RAL	MOOVI 30 RMM MOOVI 30 RMM INOX	MOOVI 30 RMM RAL	MOOVI 30S	MOOVI 30S RAL
Centrala sterująca	ALPHA BOM		LEO MV D			
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz					
Pobór mocy	300 W					
Rodzaj krańcówek	Elektromechaniczne					
Czas otwarcia	4s				1,5s	
Spowolnienia	Nie		TAK			
Blokada	Mechaniczna					
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany					
Reakcja na przeszkodę	Czuta listwa krawędziowa		Enkoder			
Użyteczne światło przejazdu	3 m max					
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna				Intensywna	
Klasa szczelności	IP24					
Temperatury pracy	-20 + 55 °C					

Zestaw Zawiera

- jednostka centralna BFT MOOVI 60 RMM bez uchwytów i ramienia
- centrala LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty