

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 02:07

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-f40230e-zestaw-automatki-do-bram-garazowych-harmonijkowych-230v-p-751.html>



Came F40230E zestaw automatki do bram garażowych harmonijkowych 230V

Cena brutto	6 926,00 zł
Cena netto	5 630,89 zł
Cena poprzednia	7 355,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	F4000 - ZESTAW
Kod producenta	SYSTEM PODSTAWOWY
Producent	CAME

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram garażowych harmonijkowych Came F40230E. System podstawowy



Siłowniki serii F400 przeznaczone są do bram harmonijkowych. Montuje się je bezpośrednio na bramie lub na nadprożu. Zapewniają płynny ruch bramy nawet przy dużych jej gabarytach. Napęd nadaje się do zewnętrznego montażu, dzięki uszczelkom chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi. Siłownik F4024EP dostarczany jest z aluminiową płytą montażową, ułatwiającą instalację skracającą czas montażu. Technologia 24 V zwiększa bezpieczeństwo poprzez umożliwienie regulacji prędkości ruchu otwierania i zamykania oraz dzięki funkcji wykrywania przeszkody.



Cechy siłownika:

- dla bram składanych z prowadnicą lub podwójnym skrzydłem
- montaż prawo i lewostronny dzięki symetrycznym wejściom wału reduktora
- zalecana również do montażu na zewnątrz dzięki uszczelnieniom IP54 zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi
- możliwość regulacji prędkości ruchu i hamowania, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania
- elektroniczne wykrywanie przeszkody

Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP54

Zasilanie: 230V 50/60 Hz

Zasilanie silnika: 230V 50/60 Hz

Maksymalny pobór prądu: 1,2 A

Moc maksymalna silnika (W): 235

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Liczba obrotów: 1,3 obr. / min

Cykl pracy: 30%

Moment obrotowy: 340 N/m

DANE TECHNICZNE			
Typ	F40230E	F4024E	F4024EP
Stopień zabezpieczenia	IP54		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	
Pobór prądu	1,2 A	5 A maks.	10 A maks.
Moc	235 W	130 W	180 W
Liczba obrotów	1,3 obr./min	2,4 obr./min	
Sprawność	30%	praca intensywna	
Moment obrotowy	340 N/m	360 N/m	470 N/m
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.		
Przełożenie	i = 1/150		
Ochrona termiczna silnika	150°C	-	

ZAKRES ZASTOSOWANIA		
Model	F40230E F4024EP	F4024E
Skrzydło nieskładane		
Maks. szerokość skrzydła	2 m	1,5 m
Maks. waga skrzydła	300 kg	200 kg
Skrzydło składane/harmonijkowe, dwuskrzydłowe		
Maks. szerokość skrzydła	1,2 m	
Maks. waga skrzydła	200 kg	150 kg

ZALETY PRODUKTU

Nowe modele EN TESTED z enkoderem gwarantującym maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji i łatwe zarządzanie ruchem:

- Dla bram składanych z prowadnicą lub podwójnym skrzydłem.
- Łatwa instalacja z podstawą mocującą ze aluminium.
- Montaż prawo i lewostronny dzięki symetrycznym wejściom wału reduktora.
- Zalecana również do montażu na zewnątrz dzięki uszczelnieniom IP54 zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi.
- Możliwość regulacji prędkości ruchu i hamowania, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania oraz elektroniczne wykrywanie przeszkody.

Zestaw Zawiera

-siłownik 230V F40230E x 2szt.

-ramię proste siłownika F4004 x 2szt.

-centrala sterująca ZLJ24 x 1szt.

-karta częstotliwości AF43S x 1szt.

-pilot Came TOP-432EE x 1szt.

-
- fotokomórka DIR10 x 1kpl.**
 - lampa ostrzegawcza 230 V KLED + antena TOP-A433N x 1szt.**
 - wysprzęglenie z zewnątrz CMS x 1szt.**
 - gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came**
 - instrukcja w języku polskim**

CAME


CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępu. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.

Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.

Przykład Instalacji



PRZYKŁADOWA INSTALACJA NA BRAMIE HARMONIJKOWEJ 2+1



PRZYKŁADOWA INSTALACJA NA BRAMIE HARMONIJKOWEJ 2+2

