

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-reth001-modul-ethernet-do-do-polaczenia-automatyki-bramy-z-chmura-came-connect-p-2374.html>



CAME RETH001 Moduł Ethernet do do połączenia automatyki bramy z chmurą CAME CONNECT

Cena brutto	513,00 zł
Cena netto	417,07 zł
Cena poprzednia	553,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	RETH001
Producent	CAME

Opis produktu

CAME RETH001 Moduł Ethernet do do połączenia automatyki bramy z chmurą CAME CONNECT.

Moduł ethernet - łączność przez ethernet. zawiera zintegrowany moduł radiowy do połączenia automatyki do bramy z chmurą CAME CONNECT poprzez sieć Ethernet.

Zestaw RETH001 zezwala użytkownikowi na zarządzanie maksymalnie 5 modułami radiowymi (RSLV001), co umożliwia połączenie 5 osobnych systemów automatyki.



Komfort i bezpieczeństwo zarządzania

Came Connect to technologia w chmurze, która pozwala na **bezprowadowy dostęp do systemu automatyki za pośrednictwem smartphone'a, tabletu lub komputera** z dostępowością do internetu. Aplikacja Came to nie tylko miejsce, z którego szybko i łatwo można zarządzać bramą, ale również zdalnie sprawdzać stan alarmu, uzyskać dostęp do instalacji wideodomofonu, prowadzić zdalny monitoring w kamery monitoringu, a także ręcznie sterować temperaturą, światłem, roletami, i wieloma innymi urządzeniami wspólnego systemu automatyki domu.

Wszystko zawsze pod Twoją kontrolą

Dzięki środowisku Came Connect realne jest także **samodzielne zaprogramowanie scenariuszy akcji** inicjowanych w określonych

sytuacjach, jak i sterowanie funkcjonalnością urządzeń na podstawie geolokalizacji użytkownika. Z myślą o pełnym komforcie obsługi i modernizacji instalacji, aplikację wyposażono również w **innowacyjną platformę komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a instalatorem** pełniącym rolę autoryzowanego nadzorca technicznego. Dzięki synchronizacji z Came Connect instalator posiada sposobność do **zdalnego monitoringu i konfiguracji ustawień** systemu automatyki użytkownika. **Bezprzewodowy dostęp do instalacji klienta** pozwala na oszczędność czasu i środków koniecznych do fizycznej obecności na miejscu instalacji. Came Connect to technologia, która gwarantuje komfort i efektywność pracy instalatora.



Parametry

Parametry		Nice Wi-Fi
Zasilanie	(V AC/DC)	24
Pobór prądu AC stand-by	(mA)	16
Pobór prądu AC aktywny przekaźnik	(mA)	62
Pobór prądu DC stand-by	(mA)	10
Pobór prądu DC aktywny przekaźnik	(mA)	27
Zasięg Wi-Fi w terenie otwartym	(m)	200
Stopień zabezpieczenia	(IP)	20
Wymiary	(mm)	47 x 47 x 20
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Ciężar	(kg)	0.04

