

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-automatyka-do-bramy-garazowej-dtm-a550-z-szyna-2550mm-dtma550-p-3520.html>



## DTM - Automatyka do bramy garażowej DTM A550 z szyną 2550mm - DTMA550

Cena brutto	<b>1 317,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 070,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>DTMA550</b>
Producent	<b>DTM System</b>

### Opis produktu

**DTM A550 to napęd do bram garażowych wraz ze składaną szyną jezdnią do bram o wysokości ok. 2300mm (powierzchnia 8,25m<sup>2</sup>), siłą ciągu 550N, z wbudowanym odbiornikiem radiowym DTM433MHz.**

Wysoka jakość i nietuzinkowe rozwiązania są gwarancją pełnego zadowolenia zarówno podczas montażu jak i użytkowania przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Napęd może zostać zamontowany do różnego rodzaju bram garażowych uchylnych i segmentowych (sekcyjnych), a po wyposażeniu go w dodatkowe elementy mechaniczne również do bram bocznych i skrzydłowych. W zestawie jeden pilot Neo 4p szary.

### Najważniejsze cechy

- wyjątkowa kultura pracy mechanizmu napędowego - wózek jezdny poruszający się po nieruchomym łańcuchu
- wyjątkowo cicha praca
- łatwe uruchomienie dzięki prostej, niezawodnej konstrukcji wyłączników krańcowych
- DPS - system kontroli siły to proste programowanie, płynna praca napędu i wysoki poziom bezpieczeństwa
- SVS - system ryglowania napędu, który pozwala zablokować napęd nawet w pozycji bramy zamkniętej

### Zestaw Zawiera

- **Napęd do bramy garażowej z szyną 2550mm, siłą ciągu 550N (powierzchnia bramy 8,25m<sup>2</sup>),**
- **rozbudowana funkcjonalność,**
- **wbudowany odbiornik radiowy DTM433MHz,**
- **jeden pilot NEO 4-P szary.**

### Parametry Techniczne

---

## Specyfikacja techniczna

<b>obudowa</b>	<b>aluminiowa z elementami tworzywa sztucznego</b>
<b>zasilanie</b>	<b>230V AC / 50Hz</b>
<b>maksymalna / nominalna siła ucięcia</b>	<b>550N/165N</b>
<b>temperatura pracy (min / max)</b>	<b>-20°C / +60°C</b>
<b>maksymalna powierzchnia bramy</b>	<b>8,25m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna szerokość bramy</b>	<b>3500 mm</b>
<b>maksymalna wysokość bramy segmentowej / uchyłnej</b>	<b>2300/2550 mm</b>
<b>maksymalna prędkość ruchu bramy</b>	<b>160mm/s</b>
<b>długość szyny jezdnej</b>	<b>2550mm</b>