

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-controlgsm-odbiornik-2-kanalowy-12-24v-p-3466.html>



DTM - CONTROLGSM odbiornik 2- kanałowy 12-24V

Cena brutto	534,00 zł
Cena netto	434,15 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	CONTROLGSM
Producent	DTM System

Opis produktu

CONTROL GSM to 2/4-kanałowy odbiornik umożliwiający łatwe i niezawodne zdalne sterowanie automatyką przy pomocy telefonu. Sterowanie odbywa się poprzez połączenie CLIP z numerem odbiornika, wysłanie komendy sterującej SMS lub poprzez dedykowaną aplikację Control GSM Widget. Odbiornik wyposażony jest w 3 wejścia informacyjne do podłączenia czujników, dzięki czemu można uzyskać informację o stanie bramy lub alarmu. Podłączenie dodatkowego nadawczego modułu radiowego pozwala na sterowanie odbiornikami serii DTM433MHz lub DTM868MHz z poziomu telefonu.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC
- zasilanie 12...24V AC/DC
- częstotliwość sieci komórkowej 900/1800MHz
- dwa opcjonalne kanały radiowe
- konfiguracja i dodawanie abonentów przez programator serwisowy MEMO
- dedykowane aplikacje do sterowania i konfiguracji na urządzenia mobilne z systemem Android

Zestaw Zawiera

1 x DTM - CONTROLGSM odbiornik 2- kanałowy 12-24V

Parametry Techniczne

PARAMETRY

zasilanie:	12...24V AC/DC ±10%
pobór prądu:	300mA
temperatura pracy:	-20°C do +55°C
pojemność pamięci:	4000 abonentów (w tym 5 administratorów)
wyjścia przekaźnikowe na płycie bazowej odbiornika (typ / ilość / maksymalne obciążenie):	NO lub NC / 2 / 1A 24V AC lub DC
wejścia informacyjne:	3, programowalny typ NO/NC
tryb pracy wyjść:	bistabilny, monostabilny
regulacja czasu podtrzymania w trybie monostabilnym:	1s do 65535s, z rozdzielczością 1s
obsługiwana technologia:	wyłącznie 2G
częstotliwość sieci komórkowej:	900/1800 MHz
gabaryty zewnętrzne obudowy / płytki odbiornika (szer. x dł. x wys.)	72x132x41mm / 58x88x27mm