

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-fotokomorka-natynkowa-focus-flash-24v-fflash-v2-p-3473.html>



## DTM - Fotokomórka natynkowa FOCUS Flash 24V - FFLASH\_V2

Cena brutto	<b>234,00 zł</b>
Cena netto	<b>190,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>FFLASH_V2</b>
Producent	<b>DTM System</b>

### Opis produktu

**FOCUS FLASH** jako jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa w automatyce bramowej, łączy w sobie funkcjonalność z nowoczesnością. Nadajnik i odbiornik tej fotokomórki, tworzący barierę bezpieczeństwa w podczerwieni, jest jednocześnie lampą sygnalizacyjną w oparciu o technologię LED. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (IP54).



#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- wbudowana dioda sygnalizacyjna
- zasięg działania - 15 metrów
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła
- efektowna bryzgoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC

Zestaw Zawiera

**1 x DTM - Fotokomórka natynkowa FOCUS Flash 24V - FFLASH\_V2**

Parametry Techniczne

#### **PARAMETRY PODSTAWOWE**

---

<b>zasięg działania:</b>	<b>15m</b>
<b>zasilanie nadajnika i odbiornika:</b>	<b>24V AC lub DC</b>
<b>zasilanie lampy sygnalizacyjnej:</b>	<b>24V AC lub DC</b>
<b>pobór prądu odbiornika:</b>	<b>25mA</b>
<b>pobór prądu nadajnika:</b>	<b>25mA</b>
<b>pobór prądu lamp sygnalizacyjnych:</b>	<b>2 x 40mA</b>
<b>temperatura pracy (min./max.):</b>	<b>-20°C / +55°C</b>
<b>gabaryty zew. obudowy (ser. x głęb. x wys.):</b>	<b>62x28x100mm</b>
<b>stopień ochrony:</b>	<b>IP 54</b>
<b>materiał obudowy:</b>	<b>obudowa z ABS z poliwęglanowym koszem</b>

## **ELEMENTY WYKONAWCZE**

<b>wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie):</b>	<b>NO lub NC / 1A 24V AC lub DC</b>
---	-------------------------------------

## **FUNKCJONALNOŚĆ**

<b>interfejs użytkownika:</b>	<b>sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED</b>
-------------------------------	---