

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-fotokomorka-natynkowa-z-lampa-sygnalizacyjna-slimflash-12-24v-slimflash-p-3475.html>



DTM - Fotokomórka natynkowa z lampą sygnalizacyjną SLIMFLASH 12-24V - SLIMFLASH

Cena brutto	234,00 zł
Cena netto	190,24 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	SLIMFLASH
Producent	DTM System

Opis produktu

Fotokomórka SLIMFLASH jest podwójnym elementem bezpieczeństwa w automatyce bramowej – barierą bezpieczeństwa oraz lampą sygnalizacyjną. Wąska obudowa z obrotową optyką dają szerokie możliwości montażu. Wbudowana lampa sygnalizacyjna upraszcza instalację automatyki a użyte w niej światło LED gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę. Umieszczenie lamp na granicach szerokości światła bramy, oprócz standardowej funkcji ostrzegawczej, wskazuje miejsce wjazdu w warunkach ograniczonej widoczności.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- wbudowana lampa sygnalizacyjna LED
- regulacja kąta patrzenia 200° w poziomie
- wąska obudowa 38mm
- funkcja synchronizacji nadajnik - odbiornik
- podwójny przekaźnik na wyjściu
- efektowna bryzgoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła

Zestaw Zawiera

1 x DTM - Fotokomórka natynkowa z lampą sygnalizacyjną SLIMFLASH 12-24V - SLIMFLASH

Parametry Techniczne

PARAMETRY PODSTAWOWE

gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	38x36x145mm
sposób montażu:	obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP-54
materiał obudowy:	ABS, poliwęglanowe klosze
temperatura pracy (min.max.):	-20°C / +55°C
waga:	165g

PARAMETRY FOTOKOMÓRKI

gwarantowany zasięg działania:	1-15m
regulacja kąta patrzenia:	200° w poziomie
zaśilanie nadajnika i odbiornika:	12...24V AC/DC ±10%
pobór prądu odbiornika:	max. 25mA
pobór prądu nadajnika:	max. 25mA