

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-104562-silownik-hydrauliczny-560-sb-p-4566.html>

## FAAC 104562 - Siłownik hydrauliczny 560 SB

Cena brutto	<b>4 540,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 691,06 zł</b>
Cena poprzednia	<del>5 356,65 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>104562</b>
Kod producenta	<b>560 SB</b>
Producent	<b>FAAC</b>

### Opis produktu

#### Siłownik hydrauliczny 560 SB

Napęd elektromechaniczny 24 V

#### Maks. szerokość pojedynczego panelu

**1,5 - 2 m**

#### Częstotliwość użytkowania (cykle/godzina)

**50**

- Doskonale sprawdza się w przypadku dwuskrzydłowych drzwi składanych. Otwieranie i zamykanie za pomocą ramienia teleskopowego
- W przypadku przerwy w zasilaniu ręczne rozblokowanie napędu pozwala na manualne otwieranie i zamykanie drzwi
- Ochrona przeciwwznieceniowa dzięki parze zaworów obejściowych (by-pass), precyzyjnie regulujących siłę napędu

Model	560 CBAC	560 SB
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	220 W	220 W
Maksymalna siła ciągu	-	-
Maks. moment obrotowy	320 Nm (*)	320 Nm (*)
Maks. prędkość kątowna	12,4°/sek. (*)	12,4°/sek. (*)
Wydajność pompy	1 l/min (*)	1 l/min (*)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C	-20°C ÷ + 55°C
Zabezpieczenie termiczne	120°C	120°C
Stopień ochrony	IP55	IP55
Rodzaj oleju	FAAC HP	FAAC HP
Ciężar urządzenia	12 kg	12 kg
Wymiary urządzenia (DxSxW)	480x85x110 mm	480x85x110 mm
Centrala sterująca	Brak	Brak
Maks. szerokość skrzydła	1,3 m/min	2,00 m (jeden panel)
Częstotliwość użytkowania	30 cykli/godz.	30 cykli/godz.

#### DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
560 CBAC	104561	Opakowanie zawiera: - w przypadku napędu 560 CBAC - napęd hydrauliczny z hydrauliczną blokadą otwarcia i zamknięcia, kondensator rozruchowy 8 $\mu$ F/400 V, - w przypadku napędu 560 SB - napęd hydrauliczny w wersji bez blokad hydraulicznych, kondensator rozruchowy 8 $\mu$ F/400 V.
560 SB	104562	Opakowanie zawiera: - w przypadku napędu 560 CBAC - napęd hydrauliczny z hydrauliczną blokadą otwarcia i zamknięcia, kondensator rozruchowy 8 $\mu$ F/400 V, - w przypadku napędu 560 SB - napęd hydrauliczny w wersji bez blokad hydraulicznych, kondensator rozruchowy 8 $\mu$ F/400 V.

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

- FAAC 104562 - Siłownik hydrauliczny 560 SB x 1szt.**
- elementy do montażu x 1kpl.**
- gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**
- instrukcja w języku polskim**

FAAC

**FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.**