

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-422-sb-naped-do-bramy-skrzydlowej-do-6m-do-skrzydla-o-dlugosci-3m-p-1058.html>



FAAC 422 SB napęd do bramy skrzydłowej do 6m, do skrzydła o długości 3m

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 3 100,00 zł |
| Cena netto | 2 520,33 zł |
| Cena poprzednia | 3 658,02 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 104212 |
| Kod producenta | 422 SB |
| Producent | FAAC |

Opis produktu

FAAC 422 SB- napęd do bramy skrzydłowej o długości 6m, o maks. długości skrzydła 3m. Napęd hydrauliczny 230V do przydomowych i osiedlowych bram skrzydłowych. Montaż czołowy za pomocą złącza sferycznego. Powłoka antykorozyjna odporna na warunki atmosferyczne. Odblokowanie z klucza.

Specyfikacja techniczna:

- Model: FAAC 422 SB
- Zasilanie: 230V (+6% - 10%) 50 (60)Hz
- Pobór mocy: 220W
- Pobór prądu: 1A
- Prędkość obrotowa silnika: 1400 obr./min.
- Prędkość tłoczyska: 1cm/s
- Wydajność pompy: 0.75l/min.
- Siłą ciągu: 0 do 6900N
- Maks. długość skrzydła: 3m
- Częstotliwość pracy: 55 cykli na godzinę
- Zakres pracy temperatur: -20st. do +55st. C
- Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika: 120st. C
- Typ oleju: FAAC HP OIL
- Waga napędu: 7kg

-Klasa ochrony: IP55

-Wymiary: 987 dł. x 120 sz. x 85 wys. - ciągi piesze 827 x 120 x 85mm

-Przeznaczenie: bramy skrzydłowe

Zestaw Zawiera

-napęd 422 SB z elementami mocującymi x 1szt.

-elementy do montażu

-instrukcja obsługi w języku polskim

-gwarancja od autoryzowanego dealera

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.