

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-e024s-centrala-sterujaca-z-obudowa-w-zestawie-790286-p-1012.html>



FAAC E024S centrala sterująca z obudową w zestawie 790286

Cena brutto	1 312,00 zł
Cena netto	1 066,67 zł
Cena poprzednia	1 548,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	790286
Kod producenta	E024S
Producent	FAAC

Opis produktu

E024S - Centrala sterująca do siłowników do bram skrzydłowych FAAC. Zbudowana z wysokiej jakości komponentów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy. Dodatkowo zapewnia wysoką funkcjonalność, dostosowaną do wymagań stawianych współczesnymi systemom automatyki. Największymi zaletami centrali są:

- Funkcja amperometryki, gwarantująca bezpieczną pracę systemu
- Wiele trybów pracy, dzięki którym można dostosować parametry automatyki dokładnie do wymagań użytkownika
- Wbudowana szyna BUS, umożliwiająca obsługę dodatkowych urządzeń programowalnych
- Zewnętrzna obudowa, dzięki której centrala może bezawaryjnie pracować na zewnątrz

Parametry techniczne:

- Zasilanie siłowników 24 V: **TAK**
- Ilość linii FOTO: **16**
- Obudowa: **Zewnętrzna**
- Zasilanie: **230 V**
- Pobierana moc: **4 W**
- Temperatura pracy: **-20...+55 °C**
- Wymiary: **225 x 306 x 130 mm**
- Gwarancja producenta: **24 miesiące**

Funkcja amperometryki

Bezpieczna praca bramy

Dużą zaletą centrali E024S jest realizacja **funkcji amperometryki**. Jeżeli podczas pracy brama natrafi na obiekt, jej kierunek ruchu zostanie automatycznie odwrócony. W ten sposób chroniona jest zarówno brama, jak i przedmiot pozostawiony w jej świetle.

Łatwo wyobrazić sobie sytuację w której ktoś zostawia samochód w bramie i przypadkiem ją zamyka. Bez systemu amperometryki, w najlepszym wypadku, trzeba by jedynie oddać samochód do lakiernika.

Tryb A - automatyczny Tryby pracy centrali:

- Tryb E - półautomatyczny
- Tryb AP - automatyczny "krok po kroku"

-
- Tryb EP - półautomatyczny "krok po kroku"
 - Tryb A1 - automatyczny 1
 - Tryb b - Półautomatyczny "b"
 - Tryb C - "Dead man" (obsługa z obecnością człowieka)

Uwaga!

Szczegółowy opis poszczególnych trybów można znaleźć w załączonej instrukcji centrali.

Funkcje centrali:

- Zabezpieczenie przed wiatrem
- Skok wsteczny
- Lekki dotyk
- Wstępne błyskanie
- Opóźnienie otwarcia skrzydła
- Opóźnienie zamknięcia skrzydła
- Czas pauzy

Dodatkową zaletą centrali jest możliwość łatwej zmiany szybkości poruszania bramy - wysoka lub niska. Dokonać jej można przy pomocy przycisku SW2.

Obsługa dużej ilości urządzeń dodatkowych Szyna BUS

Kolejną zaletą centrali E024S jest wbudowana **szyna BUS**, do obsługi dodatkowych urządzeń programowalnych. Przykładowo można do niej podłączyć aż 16 par programowalnych fotokomórek, które są podzielone na grupy:

- Fotokomórki otwierające - max. 6
- Fotokomórki zamykające - max. 7
- Fotokomórki otwierająco-zamykające - max. 2
- Fotokomórki wyzwalające sygnał otwarcia OPEN - max. 1

Zewnętrzna obudowa

Odporna na wpływ czynników pogodowych

Centrala została umieszczona w szczelnej obudowie, dzięki czemu możemy ją zamontować na zewnątrz. Niezależnie od warunków pogodowych będzie ona działała poprawnie.

Zestaw Zawiera:

W skład zestawu wchodzi:

-centrala sterująca E024S FAAC 790286 x 1szt.

-plastikowa obudowa x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC

-instrukcja w języku polskim

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.