

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-e680-centrala-sterujaca-dedykowana-dla-szlabanow-wbudowana-w-automatyke-63000128-p-4763.html>



Faac E680 centrala sterująca dedykowana dla szlabanów wbudowana w automatykę 63000128

Cena brutto	1 958,00 zł
Cena netto	1 591,87 zł
Cena poprzednia	2 309,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	63000128
Kod producenta	Centrala sterująca E680
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac E680 centrala sterująca dedykowana dla szlabanów

wbudowana w automatykę

Centrala sterująca dedykowana dla szlabanu FAAC B680H (wbudowana w automatykę). Nr artykułu: 63000128.

Specyfikacja techniczna:

Producent: FAAC

Model: 63000128

Napięcie zasilające: 100 - 240 V 50 (60) Hz

Pobór mocy (czuwanie): 7 W

Maks pobór mocy: 240 W

Zasilanie akcesoriów: 24 V

Zasilanie akcesoriów: 800mA

Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C

Bezpieczniki: F4 automatyczny reset

Logika robocza: Automatyczna, automatyczna 1, półautomatyczna. Parking, parking-automatyczna,

osiedlowa, osiedlowo-automatyczna, ręczna, zdalna, standardowa

Czas pracy: programowalne (0 do 4,1 min)

Czas do automatycznego zamknięcia: programowalne (0 do 4,1 min)

Siła ciągu: programowalne na 50 poziomach

Prędkość silnika: programowalne na 50 poziomach

Wejścia zacisków centrali sterującej: pętla 1, pętla 2, otwarcie, zamknięcie, zabezpieczenie zamknięcia, Stop, awaryjne, zasilanie. 36VDC, bateria XBAT, BUS 2-Easy

Wejścia złącza: koder, czujnik zwolnienia ramienia, wbudowane oświetlenie sygnalizacyjne drogowe, USB (do uaktualnienia firmware)

Wyjścia zacisków centrali sterującej: lampa sygnalizacyjna 24V, silnik bezszczotkowy, zasilanie akcesoriów 24VDC, 4 programowalne wyjścia, każde z przekaźnikiem

Szybkozłęczce: do montażu 5-wtykowe gniazdo jednostki sterującej Minidec, dekodery, odbiorniki RP/RP2, rozszerzenie łączności (Net-Com, G-Com, etc.)

Programowanie: 3 klucze (+, -, F) i wyświetlacz, 1 klucz konfiguracji automatycznej.

Funkcje programowalne: logiczne, czas przestoju, moc otwarcia/zamknięcia, prędkość otwarcia/zamknięcia, pętla 1 i 2, oświetlenie, czas pracy, czułość wykrywania przeszkody, cykl licznika konserwacji, wyjście lampy sygnalizacyjnej, wyjście zabezpieczenia przeciwwawaryjnego, wyjście statusu, prośba o przegląd, wyjście oświetlenia ramienia LED.

Wyjścia programowalne: 4 programowalne wyjścia dla 18 różnych funkcji

Zintegrowany detektor pętli 2 niezależne kanały: automatyczna kalibracja czasu rzeczywistego, czułość niezależna od geometrii pętli, regulacja częstości pracy pętli, komunikat pętli zajętej z wizualizacją LED, status pętli adresowalny na wyjściach programowalnych

Zestaw Zawiera:

Zestaw zawiera:

**Faac E680 centrala sterująca dedykowana dla szlabanów
wbudowana w automatykę 63000128**

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i

standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.