

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-naped-hydrauliczny-400-cbac-l-long-do-skrzydla-2-2m-104202-p-1018.html>



## FAAC Napęd hydrauliczny 400 CBAC L - LONG do skrzydła 2,2m - 104202

Cena brutto	<b>5 080,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 130,08 zł</b>
Cena poprzednia	<b>5 993,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>104202</b>
Kod producenta	<b>400 CBAC LONG</b>
Producent	<b>FAAC</b>

### Opis produktu

#### **NAPĘD HYDRAULICZNY FAAC 400 CBAC LN**

#### **DO BRAM UCHYLNYCH OSIEDŁOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH O DŁ. SKRZYDŁA 2,20 M**

- Szeroki i wszechstronny zakres do ciężkich lub intensywnie używanych bram
- Cicha praca napędu
- Urządzenie odblokowujące z kluczem

### Dane Techniczne

- **Napięcie zasilające: 230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz**
- **Pobór mocy: 220 W**
- **Pobór prądu: 1 A**
- **Prędkość obrotowa silnika: 1400 r.p.m.**
- **Prędkość wysuwu: 1,5 cm/s**
- **Wydajność pompy: 1,5 l/min**
- **Siła ciągu: 0 do 4650 N**

- 
- . Zakres temperatur pracy: -20 °C do +55 °C**
  - . Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika: 120 °C**
  - . Waga: 10 kg**
  - . Typ oleju: FAAC HP OIL**
  - . Klasa ochrony: IP 55**
  - . Wymiary (D x Sz x W) w mm: 1 285 x 113 x 85 mm**

**Nie zawiera centrali sterującej**



Seria 400

---

Napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych do użytku przemysłowego i półprzemysłowego dla bram o długości skrzydła do 7 m.

[Katalog Producenta](#)

**Opis:**

- FAAC 400 występuje w 7 różnych wersjach, z lub bez blokady hydraulicznej i zaprojektowany jest do napędzania bram o długości skrzydła nawet do 7 m. Wszystkie modele serii 400 są łatwe w montażu i mogą obsługiwać bardzo ciężkie bramy w tym bramy przemysłowe o bardzo dużej intensywności użytkowania.
- Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieciowe posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydełbramy i obsługę ręczną.
- Konstrukcja napędu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu tłoka siłownika zapewnia bardzo ciche działanie urządzenia i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +55°C.

**PARAMETRY**

	<b>400 CBC 400 CBAC 400 SB</b>	<b>400 SBS</b>	<b>400 CBACR 400 CBAC LN 400 SC LN</b>
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz		
Pobór mocy	220 W		
Pobór prądu	1 A		
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min.		
Prędkość wysuwu	1 cm/s	0,75 cm/s	1,5 cm/s
Wydajność pompy	1 l/min.	0,75 l/min.	1,5 l/min.
Siła ciągu	0-620 daN	0-775 daN	0-465 daN
Zakres	-20°C +55°C		

---

temperatur pracy	
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Ciężar	7 kg
Typ oleju	FAAC HP OIL
Stopień ochrony	IP 55

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

- siłownik 400 SBS z elementami mocującymi x 1szt.**
- gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**
- instrukcja w języku polskim**

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.