

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-s800-enc-sbw-180-st-podziemny-naped-hydrauliczny-z-silnikiem-230v-bez-blokad-108803-p-4548.html>



## FAAC S800 ENC SBW 180 st Podziemny napęd hydrauliczny z silnikiem 230V bez blokad 108803

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 085,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>4 134,15 zł</b>      |
| Cena poprzednia  | <b>6 001,17 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>108803</b>           |
| Kod producenta   | <b>S800 ENC SBW 180</b> |
| Producent        | <b>FAAC</b>             |

### Opis produktu

#### S800 ENC

Podziemny napęd hydrauliczny z silnikiem 230 V

#### Maks. długość skrzydła

**2 - 4 m**

#### Maks. ciężar skrzydła bramy

**800 kg**

#### Częstotliwość użytkowania (cykli/godzinę)

**45 - 30**

- Napęd przeznaczony do pracy ciągłej
- Wbudowany absolutny enkoder magnetyczny z szyną "2Easy" (połączenie dwużyłowe bez polaryzacji)
- Dzięki wbudowanym ogranicznikom mechanicznym nie wymaga instalowania ograniczników ruchu skrzydła dla pozycji otwarcia lub zamknięcia na powierzchni podjazdu (PATENT FAAC)

| Model                               | S800 ENC CBAC 100°          | S800 ENC SBW 100°           | S800 ENC CBAC 180°          | S800 ENC SBW 180°           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Napięcie zasilania                  | 220-240 V AC 50/60 Hz       | 220-240 V AC 50/60 Hz       | 220-240 V AC 50/60 Hz       | 220-240 V AC 50/60 Hz       |
| Rodzaj silnika                      | Asynchroniczny, jednofazowy | Asynchroniczny, jednofazowy | Asynchroniczny, jednofazowy | Asynchroniczny, jednofazowy |
| Maks. pobór mocy                    | 220 W                       | 220 W                       | 220 W                       | 220 W                       |
| Maks. prędkość kątowa               | 7,8°/sek.                   | 7,8°/sek.                   | 7,8°/sek.                   | 7,8°/sek.                   |
| Maks. ciężar skrzydła bramy         | 800 kg                      | 800 kg                      | 800 kg                      | 800 kg                      |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 20°C ÷ +55°C                | 20°C ÷ +55°C                | 20°C ÷ +55°C                | 20°C ÷ +55°C                |
| Stopień ochrony                     | IP67                        | IP67                        | IP67                        | IP67                        |
| Ciężar urządzenia                   | 16 kg                       | 16 kg                       | 16,5 kg                     | 16,5 kg                     |
| Częstotliwość                       | 45 cykli/godzinę            | 45 cykli/godzinę            | 30 cykli/godzinę            | 30 cykli/godzinę            |

|                            |                                            |                                            |                                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| użytkowania                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| Maks. szerokość skrzydła   | 2 m                                        | 4 m                                        | 2 m                                        | 4 m                                        |
| Rodzaj oleju               | FAAC HP                                    | FAAC HP                                    | FAAC HP                                    | FAAC HP                                    |
| Wymiary urządzenia (SxWxG) | Napęd 380x220x160 z obudową 507x283x200 mm | Napęd 380x220x160 z obudową 507x283x200 mm | Napęd 450x220x160 z obudową 507x283x200 mm | Napęd 450x220x160 z obudową 507x283x200 mm |
| Centrala sterująca         | Brak                                       | Brak                                       | Brak                                       | Brak                                       |

#### DOSTĘPNE MODELE

| Model              | KOD     | ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S800 ENC CBAC 100° | 108800  | Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej. |
| S800 ENC CBAC 180° | 108801  | Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej. |
| S800 ENC SBW 100°  | 108802  | Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej. |
| S800 ENC SBW 180°  | 108803  | Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej. |
| S800 CBAC 100°     | 1088002 | Opakowanie zawiera: napęd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej.                           |
| S800 CBAC 180° | 1088012 | Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej. |
| S800 SBW 100°  | 1088022 | Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej. |
| S800 SBW 180°  | 1088032 | Opakowanie zawiera: napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia (wersja CBAC) lub bez blokad (wersja SBW), absolutny enkoder magnetyczny, klucz do rozblokowania napędu, klucz regulacyjny oraz kondensator rozruchowy 8 µF/400 V. Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej. |

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

**-napęd S800 ENC SBW 180 st ( bez blokad ) x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**

---

## **-instrukcja w języku polskim**

### **FAAC**

**FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.**