

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 00:20

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-xp-20-d-fotokomorki-z-regulacja-kata-widzenia-785102-p-4641.html>



Faac XP 20 D fotokomórki z regulacją kąta widzenia 785102

Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	785102
Kod producenta	Fotokomórka XP 20 D z regulacją kąta
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac XP 20 D fotokomórki z regulacją kąta widzenia



Regulowane fotokomórki, składają się z nadajnika i odbiornika działającego w oparciu o modulowane pasmo promieni podczerwonych o zasięgu do 20m. Załamanie wiązki promieni powoduje zmianę trybu działania odbiornika. XP 20 D posiada układ z tradycyjnym nadajnikiem i odbiornikiem zasilanym napięciem 24V. Ochrona przed zakłóceniami emitowanymi przez zewnętrzne źródła światła (na przykład reflektory czołowe pojazdów).

- **Prostota i wszechstronność instalacji: nowe fotokomórki, umożliwiające zarówno montaż naścienny jak i na wsporniku, oferują możliwość mechanicznej regulacji poziomego kąta widzenia o 180° (od - 90° do +90°) oraz zostały wyposażone w funkcję pionowej, optycznej samoregulacji, szczególnie przydatną w przypadku, gdy monitorowany teren nie jest obszarem w całości płaskim.**

-
- **Doskonałe w każdych warunkach architektonicznych: niezwykle kompaktowe wymiary: 41 x 130 x 42 mm. Możliwość wprowadzenia kabla zarówno do części tylnej, jak i dolnej obudowy (16 mm) oraz montowania na wsporniku.**
 - **Wyjątkowa ochrona: blokada mocowania obudowy zapobiega ryzyku demontażu lub nieprawidłowego zamocowania fotokomórki, co z kolei gwarantuje dotrzymanie wymogów klasy ochrony IP54.**
 - **Dokładna i niezawodna regulacja: fotokomórkę umieszczono na płozie podporowej wyposażonej w najwyższej klasy soczewki stworzone z myślą o optymalizacji wydajności wiązki promieni padającej pod różnymi kątami. Płozę podporową blokuje się w wybranym położeniu za pomocą umożliwiającej szybki montaż blokady (w razie konieczności, można ją zdemontować za pomocą śrubokręta).**

Dane techniczne:

Producent: FAAC

Zasilanie: 24V AC/DC

Zasięg nominalny: 20 m

Typ instalacji: montaż natynkowy lub na kolumnie

Wymiary (Sz x W x G): 41,5 x 130 x 42,5 mm

Poziomy kąt regulacji: -90° +90°

Kąt samoregulacji: ±7° (20m) ±13.5° (5m)

Czas wykrywania przeszkody: 13 ms

Pobór prądu: Rx (30mA) + Tx (20mA)

Klasa ochrony: IP54

Typ styków: NC

Temperatura robocza: od -20°C do +55°C

Zestaw Zawiera:

W skład zestawu wchodzi:

-fotokomórki (nadajnik + odbiornik) FAAC XP 20 D x 1kpl.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC

-instrukcja w języku polskim

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy.

Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.