

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-xt2-868-slh-lr-pilot-kolor-bialy-kod-zmienny-bateria-w-zestawie-787009-p-1319.html>



Faac XT2 868 SLH LR pilot kolor biały, kod zmienny bateria w zestawie 787009

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	787009
Kod producenta	XT2 868 SLH LR W
Producent	FAAC

Opis produktu

FAAC XT2 868 SLH LR - pilot 2-kanalowy firmy FAAC, kod dynamicznie zmienny, częstotliwość 868,35MHz. Typ kodowania SLH LR patent FAAC.

SLH = SELF LEARNING HOPPING: kod ulega zmianie przy każdorazowym użyciu nadajnika. Algorytm rozpoznaje i potwierdza sygnał tylko z nadajników zakodowanych przez odbiornik. Zalety: klonowanie praktycznie niemożliwe. Zakodowane nadajniki można replikować nawet zdalnie z odbiornika za pomocą opatentowanego przez FAAC systemu zapamiętywania SELF LEARNING (z nadajnika na nadajnik) poprzez wybranie odpowiedniej kombinacji przycisków.

LR = LONG RANGE (daleki zasięg): nadajniki mogą pokryć odległość niemal dwukrotnie większą od rzeczywistej dzięki dodatkowej opatentowanej przez FAAC funkcjonalności zwiększającej ich wydajność, każde naciśnięcie przycisków nadajnika SLH LONG RANGE uruchamia rozpoznawanie otoczenia w czasie rzeczywistym, (położenie dłoni, obecność szumu elektrycznego, itp.) oraz automatycznie rekonfiguruje elektronikę maksymalizując moc sygnału. W pełni kompatybilne z poprzednią wersją SLH.

Sygnal radiowy emitowany z pilota można odebrać za pomocą:

- modułu częstotliwości powiązanego z elektronicznymi jednostkami sterującymi z wbudowanym dekodowaniem OMNIDEC
- sprzężonego odbiornika do jednostek sterujących FAAC lub zastosowań zewnętrznych z jednostką z przekaźnikiem interfejsu
- karty dekodera odbiornika wielokanałowego powiązane z sygnałem radiowym
- odbiornik zewnętrzny z dedykowaną obudową i dedykowanym dekodowaniem OMNIDEC (akceptuje systemy DS-SLH-RC)

Specyfikacja techniczna:

- Parametry model: XT2 868 SLH LR
- Kolor: biały
- Liczba kanałów: 2

-
- Częstotliwość: 868 MHz
 - Kod: zmienny
 - Typ baterii: CR2032
 - Wymiary (wys./szer./gr.): 63x40x10 mm
 - Wersja LR (long range): zasięg zwiększony o 50%
 - Bateria oraz instrukcja w komplecie

W skład zestawu wchodzi

-pilot 2-kanałowy z baterią w zestawie XT2 868 SLH LR x 1szt.

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.