

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/genius-diablo-zestaw-automatyki-do-montazu-podziemnego-do-bram-uchylnych-o-dlugosci-skrzydla-do-2-5-m-i-250-kg-24-v-p-1295.html>



## Genius Diablo, zestaw automatyki do montażu podziemnego do bram uchylnych o długości skrzydła do 2,5 m i 250 kg, 24 V

Cena brutto	<b>5 625,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 573,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>GENIUS DIABLO</b>
Producent	<b>Genius</b>

### Opis produktu

**GENIUS DIABLO** - zestaw automatyki do montażu podziemnego, do bram uchylnych o max. dł. skrzydła do 2,5 m i 250 kg. W komplecie 2 siłowniki, 2 obudowy montażowe, centrala sterująca, moduł radiowy, fotokomórki, 2 piloty.

#### **Zalety produktu Diablo:**

W pełni ukryty i niezwykle kompaktowy napęd samoblokujący.

Encoder absolutny (opcja) wykrywający położenie skrzydła i zapewniający maksymalne zabezpieczenie przeciwzgniecieniowe.

Wersja pojedyncza standardowo umożliwiająca otwarcie do 180°.

Regulowane odboje mechaniczne (opcja).

#### **Specyfikacja techniczna:**

Zasilanie: 24 V

Moc znamionowa: 140 W

Max. moment obrotowy: 200 Nm

Znamionowy moment obrotowy: 130 Nm

Prędkość kątowna: 6 °/sek

Częstotliwość używania przy 20°C: ciągła

Temperatura otoczenia pracy: -20°C DO +55°C

Klasa ochrony: IP 67

Waga: 6,5 kg

---

## **Centrala E024S:**

### **Specyfikacja techniczna:**

Napięcie zasilania: 230Vac (+6% -10%) - 50Hz

Pobór mocy: 4 W

Maksymalne obciążenie silnika: 150 W x 2

Maksymalny prąd akcesoriów (+24V): 250 mA

Maksymalny pobór prądu przez akcesoria szyny BUS: 400 mA

Temperatura otoczenia: -20°C +55°C

Bezpieczniki: F1 = Bezpiecznik samoresetujący; F2 = T2A - 250 V

Tryby pracy (Układy logiczne): A, E, AP, EP, A1, B, C

Czas pracy (przeterminowanie): 5 minut (stały)

Czas paazy: Programowalny (maks. 10 minut)

Wejścia tablicy zaciskowej: Otwarty A, Otwarty B, Stop, Wej./Wyj. Szyny

Wejścia złącza: Zasilanie, moduł baterii, XF 433 lub XF 868

Wyjścia tablicy zaciskowej: silniki, lampa błyskająca, zasilanie wyposażenia dodatkowego, zamek (blokada) elektryczny, lampka kontrolna (90 sek. stałe)

Funkcje programowalne: Tryby pracy (A, E, AP, EP, A1, B, C), prędkość (Wysoka - Niska)

Funkcje programowania: Czas paazy, opóźnienie skrzydła 2 przy zamykaniu

Typy zintegrowanych kanałów radiowych: DS, SLH (maks. 250 kanałów); LC (maks. 250 kanałów)

W skład zestawu wchodzi

**-siłownik Diablo x 2szt.**

**-obudowa montażowa Diablo x 2szt.**

**-centrala sterująca E024S x 1szt.**

**-fotokomórki Vega BUS x 1kpl.**

**-moduł radiowy XF 433 x 1szt.**

**-pilot XT4 433 RC/RCBE x 2szt.**

**-instrukcja w języku polskim**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Genius**