

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/genius-g-bat-300-zestaw-automatyki-do-bramy-dwuskrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-3-m-230-v-p-1292.html>



## Genius G-BAT 300 , zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o długości skrzydła do 3 m , 230 V

Cena brutto	<b>2 016,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 639,02 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>G-BAT 300 (455D) +</b>
Producent	<b>Genius</b>

### Opis produktu

**GENIUS G-Bat 300** - zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej długości skrzydła do 3 m. Zasilanie 230 V. W komplecie 2 siłowniki, centrala sterująca, lampa sygnalizacyjna, fotokomórki, odbiornik wewnętrzny, 2 piloty.

#### **Zalety produktu G-Bat 300:**

Proste odblokowanie dzięki przyjaznej dla użytkownika dźwigni.

Koło zębate przekładni wykonane z brązu współpracuje ze stalową śrubą ślimakową.

Wytrzymały wewnętrzny mechanizm przekładni gwarantuje długą żywotność.

#### **Specyfikacja techniczna:**

Model: G-Bat 300

Zasilanie: 230 V

Moc znamionowa: 280 W

Prąd: 1,2 A

Zabezpieczenie termiczne: 140°C

Kondensator: 8 µF

Ciąg: 350 daN

Zakres ruchu: 300 mm

Prędkość maks (zależnie od wagi i tarcia bramy): 1,6 cm/sek

Częstotliwość używania przy 20°C: S3 - 30%

Temperatura otoczenia pracy: -20°C DO +55°C

---

Klasa ochrony: IP 54

Waga: 6,5 kg

Kod produktu: 6170026 / 6170027

**Centrala Brain 592:**

- regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)
- hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)
- obsługa elektrozamka
- bardzo proste programowanie cyfrowe - przyciski wyboru i programowania wartości parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość
- sygnalizacja LED (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących
- obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
- opcjonalnie możliwość podłączenia czujników amperometrycznych (zatrzymanie i odwrócenie kierunku po napotkaniu skrzydła na przeszkodę) - GATEKODER.

**Specyfikacja techniczna:**

Model: Brain 592

Napięcie zasilające: 230V~ ( +6% -10%) - 50 Hz

Pobór mocy (czuwanie): 10W

Maks. moc silnika: 800W

Zasilanie akcesoriów: 24V DC - maks. obc. 500mA

Zasilanie elektrozamka: 12Vac (maks. 15VA)

Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C

Bezpieczniki: F1=F5A, F2=T800mA

Logika pracy: Półautomatyczna / Automatyczna / Bezpieczna / Półautomatyczna krokowa / Krokowa automatyczna / Bezpieczna krokowa / Półautomatyczna B „Dead-man” C

Czas pracy: Programowalny (od 0 do 2min.)

Automatyczne zamykanie bramy: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie zamykania: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie otwierania: 2s (możliwość wyłączenia)

Siła siłownika: Programowalna niezależnie dla każdego siłownika (50 poziomów)

Wejścia: Pełne otwarcie / furtka / STOP / wył. krańcowe / urządzenia zabezp. / zasilanie

Wyjścia: Lampa ostrzegawcza / zasilanie siłowników / zasilanie akcesoriów / sygnalizacja stanu bramy / foto-test / zasilanie elektrozamka

Programowanie centrali: Wyświetlacz LED + przyciski

Funkcje „uczenia się”: Zapamiętanie pojedynczego lub pełnego cyklu pracy z ogranicznikami i/lub koderem.

---

W skład zestawu wchodzi

**-siłownik G-Bat 300 x 2szt.**

**-centrala sterująca Brain 592 x 1szt.**

**-lampa sygnalizacyjna 230Vac x 1szt.**

**-fotokomórki Vega x 1kpl.**

**-odbiornik wewnętrzny 2-kanałowy x 1szt.**

**-pilot 4-kanałowy Echo x 2szt.**

**-instrukcja w języku polskim**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Genius**