

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/genius-g-bat-400-455-d-zestaw-automatyki-do-bramy-dwuskrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-4-m-230-v-p-1294.html>



Genius G-BAT 400 (455 D), zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o długości skrzydła do 4 m, 230 V

Cena brutto	2 802,00 zł
Cena netto	2 278,05 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	G-BAT 400 (455D)
Producent	Genius

Opis produktu

GENIUS G-Bat 400 (455D) - zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej długości skrzydła do 4 m. Zasilanie 230 V. W komplecie 2 siłowniki, centrala, fotokomórki, odbiornik wewnętrzny, 2 piloty.

Zalety produktu G-Bat 400:

Proste odblokowanie dzięki przyjaznej dla użytkownika dźwigni.

Koło zębate przekładni wykonane z brązu współpracuje ze stalową śrubą ślimakową.

Wytrzymały wewnętrzny mechanizm przekładni gwarantuje długą żywotność.

Specyfikacja techniczna:

Model: G-Bat 400

Zasilanie: 230 V

Moc znamionowa: 280 W

Prąd: 1,2 A

Zabezpieczenie termiczne: 140°C

Kondensator: 8 μ F

Ciąg: 350 daN

Zakres ruchu: 400 mm

Prędkość maks (zależnie od wagi i tarcia bramy): 1,6 cm/sek

Częstotliwość używania przy 20°C: S3 - 30%

Temperatura otoczenia pracy: -20°C DO +55°C

Klasa ochrony: IP 54

Waga: 7 kg

Centrala 455D:

- regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)
- hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)
- obsługa elektrozamka
- bardzo proste programowanie cyfrowe - przyciski wyboru i programowania wartości parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość
- sygnalizacja LED (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących
- obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
- opcjonalnie możliwość podłączenia czujników amperometrycznych (zatrzymanie i odwrócenie kierunku po napotkaniu skrzydła na przeszkodę) – GATEKODER.

Specyfikacja techniczna:

Model: 455D

Napięcie zasilające: 230V~ (+6% -10%) - 50 Hz

Pobór mocy (czuwanie): 10W

Maks. moc silnika: 800W

Zasilanie akcesoriów: 24V DC - maks. obc. 500mA

Zasilanie elektrozamka: 12Vac (maks. 15VA)

Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C

Bezpieczniki: F1=F5A, F2=T800mA

Logika pracy: Półautomatyczna / Automatyczna / Bezpieczna / Półautomatyczna krokowa / Krokowa automatyczna / Bezpieczna krokowa / Półautomatyczna B „Dead-man” C

Czas pracy: Programowalny (od 0 do 2min.)

Automatyczne zamykanie bramy: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie zamykania: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie otwierania: 2s (możliwość wyłączenia)

Siła siłownika: Programowalna niezależnie dla każdego siłownika (50 poziomów)

Wejścia: Pełne otwarcie / furtka / STOP / wył. krańcowe / urządzenia zabezp. / zasilanie

Wyjścia: Lampa ostrzegawcza / zasilanie siłowników / zasilanie akcesoriów / sygnalizacja stanu bramy / foto-test / zasilanie elektrozamka

Programowanie centrali: Wyświetlacz LED + przyciski

Funkcje „uczenia się”: Zapamiętanie pojedynczego lub pełnego cyklu pracy z ogranicznikami i/lub koderem.

W skład zestawu wchodzi

-siłownik G-Bat 400 x 2szt.

-centrala sterująca 455D x 1szt.

-fotokomórki Vega x 1kpl.

-odbiornik wewnętrzny 2-kanałowy x 1szt.

-pilot 4-kanałowy Echo x 2szt.

-instrukcja w języku polskim

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Genius