

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/genius-roller-zestaw-automatyki-do-montazu-podziemnego-do-bram-uchylnych-o-dlugosci-skrzydla-do-3-5-m-i-350-kg-230-v-p-1300.html>



Genius Roller, zestaw automatyki do montażu podziemnego do bram uchylnych, o długości skrzydła do 3,5 m i 350 kg, 230 V

Cena brutto	6 306,00 zł
Cena netto	5 126,83 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	GENIUS ROLLER 230V ZEST+
Producent	Genius

Opis produktu

GENIUS ROLLER - zestaw automatyki do montażu podziemnego, do bram uchylnych o max. dł. skrzydła do 3,5 m i 350 kg. W komplecie 2 siłowniki, 2 obudowy montażowe, 2 mechanizmy odblokowujące, centrala sterująca z obudową, odbiornik radiowy, fotokomórki, 2 piloty.

Zalety produktu Roller:

Powłoka poliestrowa nadająca się również do instalacji w środowisku zasolonym.

Przeznaczony do bram o długości skrzydła do 3,5 m i wadze maksymalnie 350 kg.

Odryglowanie za pomocą łatwej w użyciu dźwigni i spersonalizowanych kluczy FAAC.

Trzy stopnie redukcji mechanicznej ze stalową śrubą ślimakową.

Spowolnienie otwierania i zamykania dostępne w obu wersjach.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 230 V

Moc znamionowa: 380

Prąd: 1,7

Kondensator: 12,5 uF

Maks. moment obrotowy: 330 Nm

Prędkość kątowna: 6 °/sek

Czas otwarcia skrzydła do pozycji 90°: 18 sek (110°/180°) - 10,5 sek (140°)

Częstotliwość używania przy 20°C: S3 - 30%

Temperatura otoczenia pracy: -20°C do +55°C

Klasa ochrony: IP 67

Waga: 26,5 kg

Centrala 455D:

Napięcie zasilające: 230V~ (+6% -10%) - 50 Hz

Pobór mocy (czuwanie): 10W

Maks. moc silnika: 800W

Zasilanie akcesoriów: 24V DC - maks. obc. 500mA

Zasilanie elektrozamka: 12Vac (maks. 15VA)

Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C

Bezpieczniki: F1=F5A, F2=T800mA

Logika pracy: Półautomatyczna / Automatyczna / Bezpieczna / Półautomatyczna krokowa / Krokowa automatyczna / Bezpieczna krokowa / Półautomatyczna B „Dead-man” C

Czas pracy: Programowalny (od 0 do 2min.)

Automatyczne zamykanie bramy: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie zamykania: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie otwierania: 2s (możliwość wyłączenia)

Siła siłownika: Programowalna niezależnie dla każdego siłownika (50 poziomów)

Wejścia: Pełne otwarcie / furtka / STOP / wył. krańcowe / urządzenia zabezp. / zasilanie

Wyjścia: Lampa ostrzegawcza / zasilanie siłowników / zasilanie akcesoriów / sygnalizacja stanu bramy / foto-test / zasilanie elektrozamka

Programowanie centrali: Wyświetlacz LED + przyciski

Funkcje „uczenia się”: Zapamiętanie pojedynczego lub pełnego cyklu pracy z ogranicznikami i/lub koderem.

Kod: 790917

Najważniejsze cechy:

- regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)
- hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)
- obsługa elektrozamka
- bardzo proste programowanie cyfrowe - przyciski wyboru i programowania wartości parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość
- sygnalizacja LED (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących
- obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
- opcjonalnie możliwość podłączenia czujników amperometrycznych (zatrzymanie i odwrócenie kierunku po napotkaniu skrzydła na przeszkodę) – GATEKODER.

W skład zestawu wchodzi

-
- siłownik Roller x 2szt.**
 - obudowa montażowa Roller x 2szt.**
 - mechanizm odblokowujący Roller x 2szt.**
 - centrala sterująca 455 D w obudowie x 1szt.**
 - fotokomórki Vega x 1kpl.**
 - odbiornik wewnętrzny 2-kanałowy RP2 433 Bravo x 1szt.**
 - pilot 4-kanałowy Echo x 2szt.**
 - instrukcja w języku polskim**
 - gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Genius**