

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/genius-roller-zestaw-automatyki-do-montazu-podziemnego-do-bram-uchylnych-o-dlugosci-skrzydla-do-3-5-m-i-350-kg-24-v-p-1299.html>



## Genius Roller, zestaw automatyki do montażu podziemnego do bram uchylnych, o długości skrzydła do 3,5 m i 350 kg, 24 V

Cena brutto	<b>6 577,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 347,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>GENIUS ROLLER 24V ZEST+</b>
Producent	<b>Genius</b>

### Opis produktu

**GENIUS ROLLER** - zestaw automatyki do montażu podziemnego, do bram uchylnych o max. dł. skrzydła do 3,5 m i 350 kg. W komplecie 2 siłowniki, 2 obudowy montażowe, 2 mechanizmy odblokowujące, centrala sterująca z obudową, odbiornik radiowy, fotokomórki, 2 piloty.

#### **Zalety produktu Roller:**

- Powłoka poliestrowa nadająca się również do instalacji w środowisku zasolonym.
- Przeznaczony do bram o długości skrzydła do 3,5 m i wadze maksymalnie 350 kg.
- Odryglowanie za pomocą łatwej w użyciu dźwigni i spersonalizowanych kluczy FAAC.
- Trzy stopnie redukcji mechanicznej ze stalową śrubą ślimakową.
- Spowolnienie otwierania i zamykania dostępne w obu wersjach.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- Zasilanie: 24 V
- Moc znamionowa: 70
- Prąd: 3 A
- Maks. moment obrotowy: 300 Nm
- Prędkość kątowna: 6 °/sek
- Czas otwarcia skrzydła do pozycji 90°: 18 sek (110°/180°) - 10,5 sek (140°)
- Częstotliwość używania przy 20°C: ciągła
- Temperatura otoczenia pracy: -20°C do +55°C
- Klasa ochrony: IP 67
- Waga: 26,5 kg

---

### **Centrala E024S:**

#### **Specyfikacja techniczna:**

Napięcie zasilania: 230Vac (+6% -10%) - 50Hz

Pobór mocy: 4 W

Maksymalne obciążenie silnika: 150 W x 2

Maksymalny prąd akcesoriów (+24V): 250 mA

Maksymalny pobór prądu przez akcesoria szyny BUS: 400 mA

Temperatura otoczenia: -20°C +55°C

Bezpieczniki: F1 = Bezpiecznik samoresetujący; F2 = T2A - 250 V

Tryby pracy (Układy logiczne): A, E, AP, EP, A1, B, C

Czas pracy (przetęgniowanie): 5 minut (stały)

Czas paazy: Programowalny (maks. 10 minut)

Wejścia tablicy zaciskowej: Otwarty A, Otwarty B, Stop, Wej./Wyj. Szyny

Wejścia złącza: Zasilanie, moduł baterii, XF 433 lub XF 868

Wyjścia tablicy zaciskowej: silniki, lampa błyskająca, zasilanie wyposażenia dodatkowego, zamek (blokada) elektryczny, lampka kontrolna (90 sek. stałe)

Funkcje programowalne: Tryby pracy (A, E, AP, EP, A1, B, C), prędkość (Wysoka - Niska)

Funkcje programowania: Czas paazy, opóźnienie skrzydła 2 przy zamykaniu

Typy zintegrowanych kanałów radiowych: DS, SLH (maks. 250 kanałów); LC (maks. 250 kanałów)

W skład zestawu wchodzi

**-siłownik Roller x 2szt.**

**-obudowa montażowa Roller x 2szt.**

**-mechanizm odblokowujący Roller x 2szt.**

**-centrala sterująca E 024 S x 1szt.**

**-fotokomórki Vega x 1kpl.**

**-moduł radiowy XF 433 x 1szt.**

**-pilot 4-kanałowy XT4 433 RC x 2szt.**

**-instrukcja w języku polskim**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Genius**

