

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/http-sklep-gatescplrobus-600-zestaw-p-2html-p-109.html>



## ZESTAW NICE RUN1800 ERA FLOR - Komplet automatyki do bramy przesuwnej do 1800 kg

Cena brutto	<b>3 158,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 567,48 zł</b>
Cena poprzednia	<b>3 936,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>RUN1800 ERA FLOR</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Chłodzony silnik z krańcówkami elektromechanicznymi lub indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

**BLUEBUS:** system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

**Praktyczny:** wbudowana centrala, łatwość podłączenia za pomocą specjalnych złączy, trzy przyciski programowania.

**Obsługa dwóch lamp** sygnalizacyjnych.

**Czujnik temperatury** reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

**Silny:** idealny do zastosowań przemysłowych.

**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

**Bezpieczny:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

**Zaawansowany:** mocny start, regulacja siły i czasu pauzy, tryby pracy mogą być regulowane na kilku poziomach.

**Funkcja master/slave:** zsynchronizowanie pracy dwóch siłowników.

**Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.**

### WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Zasilanie centrali: 230V
- Zasilanie silnika: 230V
- Moc pobierana: 700 W
- Natężenie prądu: 3 A
- Stopień zabezpieczenia: IP 44
- Nominalny moment obrotowy: 20 Nm
- Maks. moment obrotowy: 40 Nm
- Maksymalna siła: 1110 N
- Prędkość bramy: 0,17 m/s
- Maks. ciężar bramy: 1800 kg
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Klasa izolacji: 1 (niezbędne uziemienie)

- Intensywność pracy: 200 cykli/dzień
- Wymiary (Sz x W x Gł): 400 x 387 x 252 mm
- Waga siłownika: 20 kg

## Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/230
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	400
Pobór prądu silnika	A	1,8
Stopień ochrony	IP	44
Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy)	Nm	20
Prędkość bramy	m/min	8,5
Waga siłownika	kg	24,5
Ciężar bramy maksymalny	kg	1800
Temperatura pracy	°C	-20 -+50
Intensywność pracy	cykli/dobę	250
Długość maksymalna bramy	m	16

## Zestaw Zawiera

- **RUN1800** siłownik, wbudowana centrala BLUEBUS
- **OXIBD** radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
- **FLO2RE** 1 pilot 2-kanałowy
- **EPMB** fotokomórki BLUEBUS

## NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży

---

**automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**