

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/http-sklepgatescplrobust-600-zestaw-p-2html-p-5095.html>

ZESTAW NICE RUN1500 ERA FLOR - Komplet automatyki do bramy przesuwnej do 1500 kg

Cena brutto	3 051,00 zł
Cena netto	2 480,49 zł
Cena poprzednia	3 736,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	RUN1500 ERA FLOR
Producent	NICE

Opis produktu

Chłodzony silnik z krańcówkami elektromechanicznymi lub indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana centrala, łatwość podłączenia za pomocą specjalnych złączy, trzy przyciski programowania.

Obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych.

Czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Silny: idealny do zastosowań przemysłowych.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampy sygnalizują niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: mocny start, regulacja siły i czasu pauzy, tryby pracy mogą być regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: zsynchronizowanie pracy dwóch siłowników.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Natężenie prądu	A	2.0
Stopień zabezpieczenia	IP	44
Moment obrotowy	Nm	20

Max. siła	N	1000
Max. moment obrotowy	(Nm)	35
Prędkość bramy	m/min	0.25
Max. ciężar bramy	kg	1500
Klasa izolacji		1
Intensywność pracy	cykle na dzień	400
Ciężar	kg	19
Moc pobierana	W	400
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50

Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Natężenie prądu	A	2.0
Stopień zabezpieczenia	IP	44
Moment obrotowy	Nm	20
Max. siła	N	1000
Max. moment obrotowy	(Nm)	35
Prędkość bramy	m/min	0.25
Max. ciężar bramy	kg	1500
Klasa izolacji		1
Intensywność pracy	cykle na dzień	400
Ciężar	kg	19
Moc pobierana	W	400
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50

Zestaw Zawiera

- **RUN1500** siłownik, wbudowana centrala BLUEBUS
- **OXIBD** radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
- **FLO2RE** 1 pilot 2-kanałowy
- **EPMB** fotokomórki BLUEBUS

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe

zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.