

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a5000a-zestaw-p-1631.html>



## NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH CAME ATI A5000A ZESTAW

Cena brutto	<b>4 015,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 264,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CAME ATI A5000A</b>
Kod producenta	<b>CAME ATI A5000A</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

#### Zalety siłownika

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 32s do 90°. Posiada 2 wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość skrzydła - 5m

Zaprojektowany dla bram o średnich i dużych wymiarach

Solidny, kompaktowy, niezawodny - siłownik dla bram o średnich i dużych wymiarach, mających skrzydła o szerokości do 5m.

Bezpieczeństwo pod kontrolą

Czujnik amperometryczny wykrywa obecność ewentualnych przeszkód na trasie ruchu skrzydeł (wersja 24V) i powoduje ich zatrzymanie lub, gdy to konieczne odwraca kierunek ich ruchu.

#### Zalety

Możliwość bezpiecznego zautomatyzowanie bramy dzięki wyrafinowanej elektronice sterującej; karta dla podłączenia akumulatorów awaryjnych w przypadku braku zasilania elektrycznego (opcja).

Praktyczny i solidny

- zewnętrzna konstrukcja wykonana całkowicie z aluminium, co jest synonimem wytrzymałości i ochrony przed czynnikami atmosferycznymi;
- śruba ślimakowa chroniona przez dedykowaną pokrywę;
- system wysprzęglający chroniony specjalną pokrywą dla ręcznego otwierania bramy.

### Parametry Techniczne

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

MODEL	A3000 / A3000A / A3024				
Maks. szerokość skrzydła		3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła		400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL	A5000 / A5000A / A5024				
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg

## DANE TECHNICZNE

Typ	A3000/A3000A	A3024N	A5000/A5000A	A5024N
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A max.	1,2 A	10 A max.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W
Cykl pracy	50%	pr. intensywna	50%	pr. intensywna
Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	–	150°C	–
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C max.			

### Zestaw Zawiera

- 2x Siłownik 230V CAME ATI A5000A
- Centrala sterująca CAME ZF1N
- Radioodbiornik CAME AF43SP
- Komplet fotokomórek CAME DIR10 (nadajnik + odbiornik)
- Lampa sygnalizacyjna CAME KIARO KLED
- 2x Pilot 2-kanałowy CAME SP2
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT