

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-key-automation-ray-kray4024ek-8m600kg-zestaw-z-mozliwoscia-rozbudowy-o-system-oswietlenia-nocnego-night-light-system-p-4093.html>



Napęd do bramy skrzydłowej Key Automation RAY KRAY4024EK 8m/600kg Zestaw z możliwością rozbudowy o system oświetlenia nocnego Night Light System

Cena brutto	4 570,00 zł
Cena netto	3 715,45 zł
Cena poprzednia	5 744,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RAY KIT
Kod producenta	KRAY4024EK
Producent	KEY automation

Opis produktu

Zestaw do bram dwuskrzydłowych RAY4024 siłowniki z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 400cm i ciężarze do 300kg. Z możliwością rozbudowy o system oświetlenia nocnego Night Light System.

- Napęd do bram skrzydłowych **Key Automation RAY4024** do bram skrzydłowych o długości skrzydła do **400cm** i ciężarze do **300kg**
- **Napęd RAY jest wyposażony w oświetlenie LED i lampę sygnalizacyjną z czujnikiem zmierzchu oraz centralą 14A mającą możliwość dodania do 20 dodatkowych lamp LED aby automatycznie i ekonomicznie oświetlić wejście do domu w nocy.**
- **SPRAWDŹ OŚWIETLENIE OGRODOWE KOMPATYBILNE Z CENTRALĄ NAPĘDU RAY.**
- **Zaprogramowanie centrali napędu 14A jest możliwe wyłącznie za pomocą wyświetlacza DYL lub modułu KUBE PRO**
- **Centrala ze spowolnieniem.**
- **Siłowniki na napięciu 24V.**
- Przednie i tylne obejmujące mocujące ustawione w jednej linii, w celu ułatwienia montażu.
- Prosty w działaniu i intuicyjny w obsłudze **system odblokowujący**. Czynność odblokowania można wykonać również przy użyciu nadajnika **SUB**.
- **Automatyczne zamykanie** – RAY pamięta za Ciebie o zamknięciu Twojej bramy. Po każdym otwarciu zamknie się ona automatycznie – jeśli sobie tego nie życzysz – jednym przyciskiem możesz tą funkcję wyłączyć
- **Funkcja furtki** – centrala posiada funkcję furtki! Nie musisz czekać aż cała brama się otworzy. Niezależnie możesz otworzyć jedno skrzydło.
- **System fotokomórek** – dwie estetyczne fotokomórki zadbają o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Brama rozpozna przeszkodę, która stanie na jej drodze i nie zamknie się.
- **Odporna na promieniowanie UV** obudowa z tworzywa oraz odporna i wytrzymała konstrukcja z odlewanego

aluminium malowana proszkowo

- **Pamięć ustawień** - dzięki centrali 14A Twoja brama zyskuje umiejętność zapamiętywania- pamięta, jak maksymalnie może otworzyć skrzydła i pilnuje tych ustawień przy każdym otwieraniu.
- **Bardzo cicha praca** mechanizmu dla maksymalnego komfortu użytkownika

Centrala sterująca 14A

- Centrala nowej generacji do sterowania wszelkimi rodzajami automatyki 24 V
- Zarządzenie systemem oświetlenia nocnego „**NIGHT LIGHT SYSTEM**”.
- To samo programowanie dla różnych systemów
- **Szeroki wyświetlacz** wielojęzyczny do programowania pracy silnika i odbiornika radiowego
- **Standardowe lub programowalne spowolnienie przy otwieraniu i zamykaniu**
- **Czułość amperometryczna** z odwróceniem kierunku ruchu
- Programowalny czas automatycznego zamykania po furtce
- Wyświetlanie stanu wejść i zabezpieczeń za pomocą diod
- Wyjście lampy ostrzegawczej z sygnalizacją użytkownika
- Wyjście elektrozamków. Wejście dla akumulatora podtrzymującego pracę
- **Wbudowany odbiornik radiowy 4- kanałowy**
- Możliwość zapamiętania 150 kodów
- Zaprogramowanie centrali napędu 14A jest możliwe wyłącznie za pomocą wyświetlacza **DYL** lub modułu **KUBE PRO**

Fotokomórki SEKUR FT33

- **Fotokomórki z serii FT to urządzenia bezpieczeństwa stosowane w automatyce drzwi i bram pozwalających wykryć obecność przeszkód wzdłuż linii działania pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.**
- Nowy obwód wewnętrzny ze zoptymalizowanymi osiąganiami
- **FUNKCJA ŚNIEG:** fotokomórka przestaje reagować na częste zasłanianie linii fotokomórek, w celu uniknięcia wykrywania fałszywych przeszkód
- Dwa zasięgi do wyboru.

Pilot SUB-44WR

- **Wodoodporny 4-kanałowy** pilot działający na częstotliwości 433 MHz
- Ergonomiczny, prosty i nowoczesny design
- Trwały materiał i dbałość o szczegóły dzięki zastosowaniu form wtryskowych
- Metalowa chromowana ramka
- Przeznaczony do obsługi **funkcji otwarcia, zamknięcia oraz do załączania oświetlenia** i innych funkcji centrali

Moduł do sterownia automatyką za pomocą smartfona KUBE

- **Aplikacja do otwierania bramy za pomocą smartfona.**
- **Możliwość sterowania oświetleniem ogrodu oraz zarządzanie dostępem innych użytkowników za pomocą głównego telefonu komórkowego**
- Synchronizacja stanu automatyki z Cloud i aplikacją Kube Pro montażysty
- Kompatybilność z centralą sterującą **14A** z oprogramowaniem w wersji 3.0
- Bezprzewodowa technologia Bluetooth 4.2 LE
- **Łatwa oraz szybka konfiguracja**
- Aplikacja dla systemów **Android 5.0 oraz iOS 9.3.5** (lub w wersji wyższej) z wielojęzycznym wsparciem

- Kompatybilność ze smartfonami Android lub Apple wyposażonymi w Bluetooth 4.0 LE

Lampa sygnalizacyjna ECLIPSE

- **Lampa ostrzegawcza diodowa ze światłami odprowadzającymi.**
- Diodowa lampa ostrzegawcza najnowszej generacji, wykonana z zaawansowanych technologicznie materiałów, tłoczonych z wykorzystaniem podwójnego wtrysku
- Może być montowana w różnych położeniach, **zarówno poziomo, jak i pionowo**
- Lampa ostrzegawcza z wbudowanymi światłami odprowadzającymi
- Przerwywane miganie diod w kolorze pomarańczowym podczas pracy automatyki.
- Światła odprowadzające (biała dioda), sterowane przez wbudowany czujnik zmierzchowy.
- Włączanie następuje niezależnie od automatyki (z centralą 14A).
- **Antena wbudowana w płytę radiową.**

W skład zestawu wchodzi

Skład zestawu:

- siłownik **RAY4024** - 2szt.
- centrala sterująca **14A** - 1szt.
- komplet fotokomórek **SEKUR FT33**
- pilot **SUB-44WR** - 2szt.
- wbudowany radiodbiornik **RX4Y** -1szt.
- moduł sterowania bezprzewodowego **KUBE** - 1szt.
- lampa sygnalizacyjna **ECLIPSE** - 1szt.

Parametry bramy

