

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-hyke-hk7024-naped-do-bram-skrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-35m-i-ciezarze-do-330-kg-wbudowana-centrala-sterujaca-hka1-bluebus-p-3137.html>



## Nice HYKE HK7024 napęd do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 330 kg, wbudowana centrala sterująca HKA1 BLUEBUS

Cena brutto	<b>2 665,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 166,67 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 321,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>HYKE</b>
Kod producenta	<b>HK7024</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Nice HYKE HK7024 napęd do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 330 kg, wbudowana centrala sterująca HKA1 BLUEBUS



**Siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.5m i ciężarze do 330kg. Wbudowana centrala sterująca HKA1 BLUEBUS. Przeznaczony do montażu na bardzo szerokich słupkach, nawet do 40 cm głębokości osadzenia zawiasu. HYKE dostępny również w wersji HI-SPEED.**

#### **Cechy siłownika:**

- **Nowa konstrukcja przeniesienia napędu - przekładnia siłownika to 3 stopnie przełożenia, na pierwszym przekładnia ślimakowa, na drugim para kół zębatach o zębach prostych, a na wyjściu napędu - przekładnia satelitarna. W sumie otrzymujemy ogromny wyjściowy moment obrotowy - aż 500 Nm w silniku 24V!**
- **Wbudowane mechaniczne krańcówki otwierania i zamykania z bardzo precyzyjną regulacją**
- **Łatwy montaż bez spawania - uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy, bez konieczności spawania**
- **Elastyczny - ramię łamane, składające się z części prostej i wygiętej, tym razem ma regulowaną długość, co umożliwia (po jego skróceniu) zabudowę siłownika w ciasnym narożniku posesji**
- **Przyjazny - łatwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia, z metalowym kluczem i wkładką patentową**

---

#### Modularna centrala sterująca HKA1:

- zabudowana w jednym z siłowników
- technologia BLUEBUS
- autoprogramowanie - siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
- zaawansowana - tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje - dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- rozpoznanie przeszkody
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View
- centrala kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO

#### Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V

Zasilanie silnika: 24V

Natężenie prądu: 1.5A

Moc pobierana: 300W

Prędkość obrotowa: 1.5 obr/min

Moment obrotowy: 500Nm

Intensywność pracy: 40 cykli/h

Stopień zabezpieczenia: IP54

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Wymiary: 210 x 290 x 320mm

Ciężar: 10.5 kg

Zestaw Zawiera

**-siłownik 24V HK7024 z wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice**

**-instrukcja w języku polskim**

NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie**

---

**z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**