

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-nowy-zestaw-2024-rbs600bdklt-zestaw-robus-600-mygo-do-bramy-przesuwnej-do-600kg-centrala-z-radiem-2-piloty-mygo4-p-5260.html>



## NICE nowy zestaw 2024 - RBS600BDKLT Zestaw ROBUS 600 MYGO do bramy przesuwnej do 600kg, centrala z radiem, 2 piloty MYGO4

Cena brutto	<b>2 369,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 926,02 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 767,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>RBS600BDKLT</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

**NICE nowy zestaw 2024 - RBS600BDKLT Zestaw ROBUS 600 MYGO do bramy przesuwnej do 600kg, centrala z radiem, 2 piloty MYGO4**

**Zestaw do automatyzacji bramy przesuwnej o wadze do 600 kg. Zestaw zawiera RBS600, 2xMYGO4, 1xEPMB, 1xELDC oraz 1xTS.**

**Nieodwracalny, 24 VDC, magnetyczny wyłącznik krańcowy. Przełącznik magnetyczny, centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym,** kompatybilna z opcjonalnym akumulatorem zasilającym (PS124).

**Wydajność i bezpieczeństwo:** funkcjonalna konstrukcja mechaniczna i wysokowydajne materiały.

**Bezpieczna i łatwa w użyciu dźwignia zwalnająca; magnetyczny wyłącznik krańcowy,** łatwy w instalacji.

#### **Łatwe programowanie**

dzięki aplikacji MyNice Pro, po podłączeniu centrali sterującej do Pro-View lub BiDi-WiFi.

#### **Łatwa instalacja:**

- centrali sterującej z wbudowanym odbiornikiem maksymalna swoboda w regulacji poziomej i pionowej podstawy.
- złącze BlueBUS umożliwia połączenie za pomocą zaledwie dwóch przewodów między centralą sterującą a maksymalnie 7 parami fotokomórek i urządzeń sterujących, zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
- centrala sterująca z możliwością rozbudowy o moduły akcesoriów w celu zwiększenia liczby wejść lub wyjść;
- mocowanie kompatybilne z poprzednimi modułami Nice (Rox, Road, Robus).

#### **Inteligentny:**

- czas pracy samodzielnej;
- sterowanie spowolnieniem, prędkością i siłą;
- autodiagnostyka z sygnalizacją stanu automatyki i akcesoriów za pomocą nowego systemu **Eye Check system**.

**Zawsze w zasięgu** nawet zdalnie, dzięki modułowi BIDI-WIFI lub BIDI-ZWAVE.

### Zestaw Zawiera

## W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik **ROBUS600**, z wbudowaną centralą sterującą **MCU1**
- 2 Pilot **MYGO4**

## Parametry Techniczne

Parametry		<b>RB400</b>	<b>RB600</b>	<b>RB1000</b>
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika	(V)	230/24	230/24	230/24
Moc pobierana	(W)	330	515	450
Natężenie prądu	(A)	1.4	2.5	2.3
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Nominalny moment obrotowy	(Nm)	6.0	9.0	15.0
Moment startowy	(Nm)	12.0	18.0	27.0
Prędkość min-max bramy	(m/s)	0.18-0.34	0.15-0.31	0.14-0.28
Max. ciężar bramy	(kg)	400	600	1000
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy	(cykle na dzień)	50	100	150
Ciężar	(kg)	8	11	13

**Nice** AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH

## NICE

**Nice** to jako część włoskiej Grupy Nice. Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest obecnie międzynarodowym liderem sektora Home Automation, Home Security i Smart Home, oferując szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i przemysłu.