

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-run400hs-naped-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-do-400kg-wersja-hi-speed-p-107.html>



## Nice RUN400HS napęd do bram przesuwanych o ciężarze do 400kg, wersja HI-SPEED

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 882,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>2 343,09 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b><del>3 591,60 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>Run HS</b>                 |
| Kod producenta   | <b>RUN400HS</b>               |
| Producent        | <b>NICE</b>                   |

### Opis produktu

Nice RUN 400HS napęd do bram przesuwanych o ciężarze do 400 kg. Wersja HI-SPEED. Wbudowana centrala sterująca BLUEBUS.



**Nowy, szybszy niż kiedykolwiek samohamowny siłownik HI-SPEED do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg. Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych. Silnik 24V z wbudowaną centralą BLUEBUS. Idealny do pracy intensywnej - prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 70cm/s! Za pomocą programatora O-View istnieje możliwość bardzo dokładnego ustawienia parametrów funkcji.**

#### **Cechy siłownika:**

- **Najszybszy** - idealny do zastosowań przemysłowych, zaprojektowany do pracy intensywnej
- **Przyjazny** - dzięki technologii BLUEBUS centrala może kontrolować 7 par fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji z użyciem tylko dwóch przewodów
- **Inteligentny** - dzięki systemowi wykrywania przeszkód i automatycznemu programowaniu długości bramy
- **Autodiagnoza** - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu
- **Bezpieczny** - amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu

- 
- Wytrzymały - korpus i dźwignia wysprężlania z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
  - Bardzo cichy - przekładnia na łożyskach
  - Zaawansowany - siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na kilku poziomach

#### Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie silnika: 24V

Moc pobierania max: 700W

Natężenie prądu nominalne: 1.8A

Stopień zabezpieczenia: IP44

Prędkość liniowa: 0.58 m/s

Moment obrotowy nominalny: 5.6 Nm

Max moment obrotowy: 14.7 Nm

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 11 cykli/h

Ciężar: 24.5kg

Wymiary: 400 x 255 x 387mm

Zestaw Zawiera

**-siłownik 24V RUN400HS z wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice**

**-instrukcja w języku polskim**

NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.**

**Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**

