

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-sd-z100-automatic-aut-zestaw-do-bram-przemyslowych-do-30m2-automatic-p-4444.html>



## Nice SD - Z100 AUTOMATIC AUT Zestaw do bram przemysłowych do 30m2 AUTOMATIC

Cena brutto	<b>3 157,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 566,67 zł</b>
Cena poprzednia	<b>3 936,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>NICE SD</b>
Kod producenta	<b>Z100 AUTOMATIC AUT</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Nice Z100 AUTOMATIC AUT Zestaw do bram przemysłowych do 30m<sup>2</sup> AUTOMATIC

NDCM0199 to napęd zgodny z najnowszymi europejskimi standardami bezpieczeństwa i technologii. Jest solidnie wykonany, z przekładniami z brązu, kóre są stale smarowane (reduktor w kąpeli olejowej). Moment obrotowy do 100Nm i prędkość obrotowa 24obr/min. Intensywność użytkowania wynosi 60%.

Nice Z100 AUTOMATIC AUT Zestaw do bram przemysłowych do 30m2 AUTOMAT

#### ŁATWY W MONTAŻU:

Siłownik może być montowany bezpośrednio na wale napędowym bramy segmentowej (do wałów o średnicy 25,4 mm) a kable połączeniowe są wyposażone w odpowiednie wtyczki. Dodatkowo, w centrali znajdują się ponumerowane gniazda i szybkozłącza co powoduje, że instalacja i uruchomienie silnika jest nadzwyczaj łatwe.

#### PROGRAMOWANIE:

Siłownik wyposażony jest w elektroniczny wyłącznik krańcowy, co sprawia, że programowanie, regulacje i ustawienia położen krańcowych dokonujemy z poziomu centrali.

W nagłych przypadkach, **awaryjne otwieranie bramy, wykonamy za pomocą łańcucha.**

**Centrala** w zestawie jest uniwersalna, pracuje w trybie automatycznym lub tutman. Dedykowana pod odbiorniki na złącze SM lub OXIBD. Współpracuje z programatorem OVIEW (niezbędny interfejs IBT4N)i jest przyjazna dla instalarota. Poprzez zastosowanie osłony, unikniemy porażenia..

Przydatną funkcją centrali jest możliwość zaprogramowania przeglądu serwisowego automatyki.

#### PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

- średnica otworu na wał bramy: 25.4
- max moment obrotowy: 100Nm
- max ciężar bramy: 300kg
- prędkość: 24obr/min
- moc pobierana: 0.37kW
- zasilanie: 3x400V
- intensywność pracy: 53-260%
- obr. Wału/obr. Enkodera: 15
- temperatura pracy: -5°C do +40°C

- 
- stopień zabezpieczenia: IP54

Zestaw Zawiera

## **ZESTAW ZAWIERA**

- siłownik NDCM0199 100Nm 24 obr/min
- **centrala sterująca D-PRO AUTOMATIC NDCC1000**
- przewód 7 m
- kabel CEE
- kabel spiralny
- puszka przyłączeniowa
- fotokomórki do listwy krawędziowej