

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-spin6041lbd-zestaw-automatyki-do-bram-garazowych-o-powierzchni-bramy-do-13m-1000n-dwuelementowa-szyna-3m-1m-p-3156.html>



Nice SPIN6041LBD zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 13m² 1000N dwuelementowa szyna 3m + 1m

Cena brutto	1 702,00 zł
Cena netto	1 383,74 zł
Cena poprzednia	1 808,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Spin
Kod producenta	SPIN6041LBD
Producent	NICE

Opis produktu

Nice SPIN6041LBD zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 13m² 1000N, dwuelementowa szyna 3m + 1m



Gotowy zestaw SPIN6041LBD z wbudowaną centralą sterującą SNA40R10 BLUEBUS zawiera wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy. Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie itp.

SPIN6041LBD z napędem paskowym polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 13m². Wyróżnia się bardzo cichą pracą i niezawodnością. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym obsługa bramy garażowej jest wyjątkowo komfortowa.

Cechy siłownika:

- **BLUEBUS** - system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2 żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje
- **Praktyczny** - wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń
- **Inteligentny** - siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- **Oszczędny** - kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia", redukując zużycie energii
- **Bezpieczny** - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- **Zaawansowany** - obsługa elektrozamka lub elektromagnesu 24V-10W, funkcja wspólnoty mieszkaniowej



Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V

Zasilanie silnika: 24V

Natężenie prądu: 1.4A

Moc pobierana: 370W

Stopień zabezpieczenia: IP40

Prędkość: 0.14 - 0.2 m/s

Max. powierzchnia bramy uchylnej: 13m²

Max. powierzchnia bramy sekcyjnej: 13m²

Siła uciągu: 1000N

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 50 cykli/dzień

Wymiary: 311 x 327 x 105mm

Ciężar z szyną: 16kg

Zestaw Zawiera

**-siłownik SPIN6041 z wbudowaną centralą SNA40R10
BLUEBUS x 1szt.**

-radioodbiornik OXIBD x 1szt.

-pilot 3-kanałowy ON3EBD x 1szt.

**-dwuelementowa szyna prowadząca 3m + 1m z paskiem
zbrojonym x 1szt.**

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.