

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/pilot-dtm-ecovictorymotion-868-pilot-2-przyciskowy-czerwony-8-kanalow-ecovict2czer868m-p-3427.html>



## Pilot DTM ECOVICTORYMOTION+ 868 pilot 2-przyciskowy czerwony; 8 kanałów - ECOVICT2CZER868M+

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Cena brutto    | <b>102,00 zł</b>         |
| Cena netto     | <b>82,93 zł</b>          |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>          |
| Kod producenta | <b>ECOVICT2CZER868M+</b> |
| Producent      | <b>DTM System</b>        |

### Opis produktu

**Pilot EcoVictory 868 MOTION+ to element systemu DTM868MHz. Jego innowacyjny sposób sterowania urządzeniami zgłoszony został do ochrony w Urzędzie Patentowym. Pilot w intuicyjny sposób pozwala sterować automatyką bramową poprzez gesty dłonią, w której trzymany jest pilot. Dodatkowo zachowano w nim możliwość klasycznego użytkowania za pomocą przycisku 4w1, co razem tworzy pilota 8 kanałowego zamkniętego w 2-przyciskowej obudowie. Pilot może sterować odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM868MHz.**



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- otwieranie bramy jednym gestem dłoni
- funkcjonalność pilota 8-przyciskowego
- transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz z autorskim szyfrowaniem IRS i modulacją FSK
- współpracuje z urządzeniami serii DTM868MHz
- możliwość sterowania klasycznym przyciskiem

Zestaw Zawiera

**1 x Pilot DTM ECOVICTORYMOTION+ 868 pilot  
2-przyciskowy czerwony; 8 kanałów -  
ECOVICT2CZER868M+**

Informacje techniczne

## PARAMETRY

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>liczba przycisków:</b>                | <b>2</b>                  |
| <b>liczba gestów:</b>                    | <b>4</b>                  |
| <b>liczba dostępnych kanałów pilota:</b> | <b>8 (4w1* + 4 gesty)</b> |
| <b>częstotliwość:</b>                    | <b>868MHz</b>             |
| <b>bateria:</b>                          | <b>CR2032</b>             |
| <b>maksymalny zasięg:</b>                | <b>do 200m</b>            |
| <b>skuteczna moc promieniowania:</b>     | <b>do 10mW</b>            |
| <b>system zmiennokodowy:</b>             | <b>104-bit IRS</b>        |
| <b>liczba kombinacji:</b>                | <b>2,02824096E+31</b>     |
| <b>obudowa:</b>                          | <b>plastik ABS</b>        |
| <b>temperatura pracy (min./max.):</b>    | <b>-10°C / +55°C</b>      |
| <b>gabaryty:</b>                         | <b>63x34x16mm</b>         |
| <b>waga:</b>                             | <b>19g</b>                |
| <b>element systemu:</b>                  | <b>DTM868MHz</b>          |