

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 10:18

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/robus-600-nice-robus600-samohamowny-silownik-silnik-24v-do-600-kg-wbudowana-centrala-sterujaca-rba3r10-bluebus-p-3109.html>



ROBUS 600 NICE - ROBUS600 samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca RBA3R10 BLUEBUS

Cena brutto	1 827,00 zł
Cena netto	1 485,37 zł
Cena poprzednia	2 275,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Robus
Kod producenta	ROBUS600
Producent	NICE

Opis produktu

Napęd ROBUS 600 do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg



Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg z wbudowaną centralą sterującą. Mocny, szybki, z zaawansowaną elektroniką. Dzięki zaawansowanym parametrom technicznym otwarcie nawet ciężkiej bramy odbywa się w sposób cichy i płynny.

Wygoda:

- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy - dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy
- funkcja automatycznego zamknięcia bramy - z możliwością ustawienia czasu, po jakim brama zamknie się po wjeździe pojazdu, dzięki czemu nie musisz pamiętać o samodzielnym zamknięciu bramy

Bezpieczeństwo:

- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.

- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.
- funkcja fototest - przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprowadzona w ruch.
- funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu

Najwyższa funkcjonalność i technologia:

- siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na 8 poziomach
- kiedy nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" znacznie redukując zużycie energii
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- możliwość podłączenia akumulatora, dzięki czemu urządzenie będzie otwierać bramę nawet w przypadku braku zasilania.

Zestaw Zawiera

-siłownik ROBUS600 wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Maksymalna długość bramy	m	8
Maksymalny ciężar bramy	kg	600
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Pobór prądu	A	2,5
Moc	W	515
Prędkość	m/s	0,31
Maksymalny moment startowy	Nm	18
Siła	N	600
Stopień ochrony	IP	44
Temperatura pracy	°C min./max.	-20/ +50
Wymiary	mm	330x212x303
Masa	kg	13
Centrala		RBA3/C

Cykle na godzinę	
------------------	--

	20
--	----

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.