

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-be20200-automat-do-bram-skrzydlowych-o-maksymalnej-szerokosci-wjazdu-5-6-m-2-8-m-2-8-m-p-4253.html>



## ROGER BE20/200 Automat do bram skrzydłowych o maksymalnej szerokości wjazdu 5,6 m (2,8 m + 2,8 m)

Cena brutto	<b>1 566,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 273,17 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 660,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BE20/200</b>
Kod producenta	<b>BE20/200</b>
Producent	<b>Roger</b>

### Opis produktu

- silnik bezszczotkowy BRUSHLESS 24V
- nowość na rynku
- idealny na posesje prywatne
- zarządzanie enkoderem cyfrowym
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii i bardzo cicha praca
- ogranicznik mechaniczny na otwieranie i zamykanie
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzężenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów
- nowoczesny design

### Parametry techniczne

Max dł. skrzydła	2,5 m
Max ciężar skrzydła	400 kg
Użytkowanie	bardzo intensywne
Ilość cykli na dobe	300
Zasilanie silnika brushless	24 V
Moc nominalna	200 W
Siła	1000-2200 N
Max bieg	400 mm
Szybkość otwierania	1-1,66 cm/s
Czas otwarcia 90°	19s -30 s
Standardowy kat otwarcia	120°
Odblok. ręczne	na klucz
Temperatura	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 43
Wymiary automatu	867x105x155h
Centrala sterująca w standardzie	B70/2DC/BOX
Typ ogranicznika w standardzie	mechaniczny na otwarcie i zamknięcie

### Funkcje automatyki

Centrala sterująca	B70/2DC/BOX
Opis centrali	do 1 lub 2 silników brushless 24V
Zasilanie sieciowe	230V~/50-60Hz
Akumulatory	w opcji ( 2 x 12 V 1,2 Ah )

ilość silników brushless	1 lub 2
Zasilanie silników brushless	24 V
Zasilanie akcesoriów	24V / 10W
Elektrozamek	12 V / 15 W
Lampa ostrzegawcza	24V / 25 W
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	24V / 3W
Oświetlenie dodatkowe	230V 100W - 24V 40W (wyjście bez napięcia)
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarciu i zamknięciu
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary centrali	330x230x115