

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-bh23282-automat-do-bram-skrzydlowych-o-maksymalnej-szerokosci-wjazdu-6-m-3-m-3-m-p-4281.html>



ROGER BH23/282 Automat do bram skrzydłowych o maksymalnej szerokości wjazdu 6 m (3 m + 3 m)

Cena brutto	1 912,00 zł
Cena netto	1 554,47 zł
Cena poprzednia	2 029,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BH23/282
Kod producenta	BH23/282
Producent	Roger

Opis produktu

ROGER BH23/282 Automat do bram skrzydłowych o maksymalnej szerokości wjazdu 6 m (3 m + 3 m)

- silnik bezszczotkowy BRUSHLESS 24V
- zarządzanie enkoderem cyfrowym
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii i bardzo cicha praca
- ogranicznik mechaniczny na otwieranie i zamykanie
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzężenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów
- do bram o szerokich słupkach
- użytkowanie bardzo intensywne (nawet 1000 cykli na dobę)
- nowoczesny design

Parametry techniczne

Max dł. skrzydła	3 m
Max ciężar skrzydła	300 kg
Użytkowanie	bardzo intensywne
Ilość cykli na dobę	1900
Zasilanie silnika brushless	24 V
Moc nominalna	160 W
Siła	50-280 N
Max bieg	-
Szybkość otwierania	0,9-1,4 cm/s
Czas otwarcia 90°	12 s -20 s
Standardowy kąt otwarcia	170°
Odblok. ręczne	na klucz
Temperatura	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 43
Wymiary automatu	230x190x284h
Centrala sterująca w standardzie	B70/2DC/BOX
Typ ogranicznika w standardzie	mechaniczny na otwarcie i zamknięcie

Funkcje automatyki

Centrala sterująca	B70/2DC/BOX
Opis centrali	do 1 lub 2 silników brushless 24V
Zasilanie sieciowe	230V~/50-60Hz
Akumulatory	w opcji (2 x 12 V 1,2 Ah)
Ilość silników brushless	1 lub 2
Zasilanie silników brushless	24 V
Zasilanie akcesoriów	24V / 10W
Elektrozamek	12 V / 15 W
Lampa ostrzegawcza	24V / 25 W
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	24V / 3W
Oświetlenie dodatkowe	230V 100W - 24V 40W (wyjście bez napięcia)
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarciu i zamknięciu
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary centrali	330x230x115