

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-kit-be20211hsl-zestaw-do-bramy-skrzydlowej-2-5-m-2-5-m-roger-technology-p-4196.html>



ROGER KIT BE20/211/HS/L Zestaw do bramy skrzydłowej (2,5 m + 2,5 m) Roger Technology

Cena brutto	4 809,00 zł
Cena netto	3 909,76 zł
Cena poprzednia	5 104,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KIT BE20/211/HS/L
Kod producenta	KIT BE20/211/HS/L
Producent	Roger

Opis produktu

KIT BE20/211/HS/L ZESTAW DO DWUSKRZYDŁOWEJ BRAMY O MAKSYMALNEJ SZEROKOŚCI WJAZDU 5 M (2,5 M + 2,5 M) W WERSJI HIGH SPEED ROGER TECHNOLOGY

ROGER TECHNOLOGY to producent wysokiej klasy automatyki bramowej i szlabanów. Najwyższej jakości materiały i nowoczesna technologia gwarantują bezproblemowe i komfortowe użytkowanie przez wiele lat.

Automaty do bram przesuwnych to technologia, która zdecydowanie zmieniła życie wielu osób na co dzień korzystających z samochodów. Ciągła konieczność manualnego otwierania bramy, choć akceptowalna w przypadku sporadycznego korzystania, dla osób regularnie wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu posesji mogła być mocno uciążliwa. Działanie systemu mechanizmu automatów do bram przesuwnych jest bardzo proste, a jednocześnie zaawansowane technologicznie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i systemom radiowym, napędy do bram przesuwnych pozwalają na ich otwieranie i zamykanie w dowolnym czasie za pomocą jednego przycisku – systemu doskonale znanego z automatyki do bram uchylnych. Dzięki automatom do bram przesuwnych i automatom do bram skrzydłowych można z powodzeniem kontrolować szerokość otwarcia bramy przebywając w samochodzie czy na kanapie w domu.

Zestaw z napędem serii BH30/804 z silnikiem typu **Brushless** o wysokiej kulturze pracy z wbudowaną centralą serii B70, z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. Doskonale sprawdzi się w **pracy intensywnej**, na posesjach prywatnych oraz wspólnotach mieszkaniowych oraz firmach.

Cechy:

- silnik bezszczotkowy BRUSHLESS 36V
- 2 – krotnie większa prędkość pracy
- idealny na posesje prywatne oraz wspólnoty mieszkaniowe
- może wykonywać nawet 800 cykli dziennie
- zarządzanie enkoderem cyfrowym
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii i bardzo cicha praca
- ogranicznik mechaniczny na otwieranie i zamykanie
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzęglenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów

- nowoczesny design

Parametry techniczne:

Max dł. skrzydła	2,5 m
Max ciężar skrzydła	300
Użytkowanie	bardzo intensywne
Ilość cykli na dobę	300
Zasilanie silnika brushless	36 V
Moc nominalna	200 W
Siła	100-2200N
Max bieg	400 mm
Szybkość otwierania	3 cm/s
Czas otwarcia 90°	10s -19s
Standardowy kąt otwarcia	95°
Odblok. ręczne	na klucz
Temperatura	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 43
Wymiary automatu	367x105x155h
Centrala sterująca w standardzie	EDGE1/BOX
Typ ogranicznika w standardzie	mechaniczny na otwarcie i zamknięcie

Funkcje automatyki:

Centrala sterująca	EDGE1/BOX
Opis centrali	do 1 lub 2 silników brushless 36V
Zasilanie sieciowe	230V~/50-60Hz
Ilość silników brushless	1 lub 2
Zasilanie silników brushless	36V
Zasilanie akcesoriów	24V
Lampa ostrzegawcza	24V
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	24V
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamknięcie
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
System EMA	opcjonalnie
Wymiary centrali	330x230x115

Skład zestawu:

W skład zestawu wchodzi:

NAPĘDY	CENTRALA STER.	RADIOODBIORNIK	STER. RADIOWE	FOTOKOMÓRKI
				
BE20/200/HS	EDGE1/BOX	H93/RX20/I *	E80/TX52R/2 (2 szt) **	R90/F4ES ***

* możliwość wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/I (do pilotów SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za dopłatą 65 zł netto

** możliwość wymiany pilotów E80/TX52R/2 na SYNUS/2 lub T80/TX2 bez dopłaty

*** możliwość wymiany fotokomórek R90/F4ES na fotokomórki obrotowe M90/F4ES0 za dopłatą 80 zł netto

**** możliwość wyboru lampy FIFTHY/24 lub FIFTHY/24/OR (w kolorze pomarańczowym)