

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-kit-r20510l-zestaw-do-dwuskrzydlowej-bramy-o-maksymalnej-szerokosci-wjazdu-7-m-3-5-m-3-5-m-p-4200.html>



ROGER KIT R20/510/L Zestaw do dwuskrzydłowej bramy o maksymalnej szerokości wjazdu 7 m (3,5 m + 3,5 m)

Cena brutto	3 939,00 zł
Cena netto	3 202,44 zł
Cena poprzednia	4 182,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KIT R20/510/L
Kod producenta	KIT R20/510/L
Producent	Roger

Opis produktu

Zestaw do dwuskrzydłowej bramy o maksymalnej szerokości wjazdu 7 m (3,5 m + 3,5 m)

- silnik 230V
- Mikroprzełącznik przy otwieraniu (opcjonalnie przy zamykaniu)
- maks. długość skrzydła aż 3,5 m
- prędkość otwierania 1,66 cm/s
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprężlenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów

Siłownik elektromechaniczny 230V AC nieodwracalny do bramy skrzydłowej do 3,5 m, z 1 mikrowyłącznikiem, w komplecie z płytkami mocującymi.

Parametry techniczne

Max dł. skrzydła	3,5 m
Max ciężar skrzydła	400 kg
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	230V AC
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	30%
Siła	2500N
Temperatura	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 43
Centrala sterująca w standardzie	H70/200AC
Wymiary automatu	1223 x 178 x 111

Funkcje

Centrala sterująca	H70/200AC
Opis centrali	do 1 lub 2 silników 230V
Zasilanie sieciowe	230V - 50Hz
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamknięcie
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
Wymiary centrali	330x230x115

Skład zestawu:

W skład zestawu wchodzi:

NAPĘDY	CENTRALA STER.	RADIOODBIORNIK	STER. RADIOWE	FOTOKOMÓRKI
				
R20/500	H70/200AC/BOX	H93/RX22A/I *	T80/TX52R/2 (2 szt) **	R90/F2ES ***

* możliwość wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/I (do pilotów SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za dopłatą 65 zł netto

** możliwość wymiany pilotów T80/TX2 na SYNUS/2 lub E80/TX52R/2 bez dopłaty

*** możliwość wymiany fotokomórek R90/F2ES na fotokomórki obrotowe M90/F2ES0 za dopłatą 80 zł netto

**** możliwość wyboru lampy FIFTHY/230 lub FIFTHY/230/OR (w kolorze pomarańczowym)