

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-r301204-automat-do-bram-przesuwnych-1200-kg-roger-technology-p-4227.html>



Roger R30/1204 Automat do bram przesuwanych 1200 kg Roger Technology

Cena brutto	2 887,00 zł
Cena netto	2 347,15 zł
Cena poprzednia	3 062,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	R30/1204
Kod producenta	R30/1204
Producent	Roger

Opis produktu

R30/1204 AUTOMAT DO BRAM PRZESUWNYCH 1200 KG ROGER TECHNOLOGY

ROGER TECHNOLOGY to producent wysokiej klasy automatyki bramowej i szlabanów. Najwyższej jakości materiały i nowoczesna technologia gwarantują bezproblemowe i komfortowe użytkowanie przez wiele lat.

Automaty do bram przesuwanych to technologia, która zdecydowanie zmieniła życie wielu osób na co dzień korzystających z samochodów. Ciągła konieczność manualnego otwierania bramy, choć akceptowalna w przypadku sporadycznego korzystania, dla osób regularnie wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu posesji mogła być mocno uciążliwa. Działanie systemu mechanizmu automatów do bram przesuwanych jest bardzo proste, a jednocześnie zaawansowane technologicznie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i systemom radiowym, napędy do bram przesuwanych pozwalają na ich otwieranie i zamykanie w dowolnym czasie za pomocą jednego przycisku – systemu doskonale znanego z automatyki do bram uchylnych. Dzięki automatom do bram przesuwanych i automatom do bram skrzydłowych można z powodzeniem kontrolować szerokość otwarcia bramy przebywając w samochodzie czy na kanapie w domu.

Cechy:

- silnik na 230V
- idealny na osiedla mieszkaniowe i firmy
- do bram ciężkich
- wyłączniki magnetyczne
- centrala sterująca z wyświetlaczem LED'owym
- zarządzanie enkoderem
- zwalnianie przed końcem biegu
- ślimacznica ze stopu brązu
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzężenie kluczykowe
- nowoczesny design
- produkcja Włoska

Parametry techniczne:

Wyłącznik krańcowy	magnetyczny
Max ciężar bramy	1200 kg
Użytkowanie	intensywne
Zastosowanie	53 = 30%
Zasilanie	230 V, 60 Hz
Klasa izolacji	klasa 1

Pobór	1,2 A
Siła	800 N
Szyb. otwierania	9,5 m/min
Szyb. zamykania	9,5 m/min
Max bieg	12 m
Odblok. ręczne	na klucz
Temperatura pracy	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP43
Wymiary automatu	325x162x295
Centrala sterująca	H70/104AC (wbudowana)

Funkcje automatyki:

Centrala sterująca	H70/104-105AC
Zasilanie	230V~/50Hz
Akumulatory	-
Ilość silników	1
Zasilanie silnika	230V~/5A
Zasilanie akcesoriów	24V/0,3A
Lampa ostrzegawcza	230V
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	tak
Oświetlenie dodatkowe	tak
Przystosowanie do zewnętrznego wyłącznika krańcowego	tak
Enkoder	tak
Regulacja siły	elektroniczna
ODS - regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Regulacja czasu manewru	-
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
NIO - system przeciw zamarzaniu	tak