

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-zestaw-do-bram-skrzydlowych-set-br21362f-z-silnikami-bezszczotkowymi-36-v-do-montazu-podziemnego-do-pracy-bardzo-intensywnej-do-bram-skrzyd-p-4217.html>



## ROGER Zestaw do bram skrzydłowych SET BR21/362/F z silnikami bezszczotkowymi 36 V, do montażu podziemnego, do pracy bardzo intensywnej, do bram skrzyd

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>11 470,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>9 325,20 zł</b>    |
| Cena poprzednia  | <b>12 177,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SET BR21/362/F</b> |
| Kod producenta   | <b>SET BR21/362/F</b> |
| Producent        | <b>Roger</b>          |

### Opis produktu







|   |  |
|---|--|
| <b>Zasilanie sieciowe:</b>  | 230V AC - 50Hz                                     |
| <b>Zasilanie silnika:</b>   | 24V - 36V  |
| <b>Moc znamionowa:</b>  | 200W   |
| <b>Częstotliwość użytkowania:</b>                                   | Intensywnie użytkowane                             |
| <b>Moment obrotowy silnika:</b>                                     | 50 - 300 N m                                       |
| <b>Temperatura pracy:</b>   | -20+55°C   |
| <b>Stopień ochrony:</b>   | IP67   |
| <b>Typologia motoreduktora:</b>                                     | Nieodwracalny                                      |
| <b>Prędkość:</b>  | 1,2 Rpm  |
| <b>Czas otwierania:</b>   | 19-29 s  |
| <b>Wylaczniki:</b>  | Mechanicznymi ogranicznikami                       |
| <b>Zalecane kontrolery cyfrowe:</b>                                 | 230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115              |
| <b>Enkoder:</b>   | Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót |
| <b>Apertura massima:</b>  | 105° (opcjonalnie 125° - 360°)                     |
| <b>Lunghezza del cavo di alimentazione:</b>                         | 10m  |
| <b>Cuscinetto su albero principale:</b>                             | razy tyle łożysko                                  |
| <b>Ilość cykli na dzień (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop):</b> | 1300   |
| <b>Wymiary (L x W x H):</b>   | 345 x 224 x 144                                    |
| <b>Waga produktu zapakowanego (Kg):</b>                             | 14,9   |
| <b>Liczba paczek przypadających na paletę:</b>                      | 50   |

Wymiary

Predyspozycja do instalacji standardowej

Skład zestawu:

**W skład zestawu wchodzi:**

| NAPĘDY  | OBUDOWY I ODBLOKOWANIA  | CENTRALA STER.  | STER. RADIOWE  | FOTOKOMÓRKI   | LAMPA   |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>BR21/362</b>   | <b>FU103<br/>RL651</b>  | <b>EDGE1/BOX</b>  | <b>H93/RX22A/1 *<br/>SYNUS/2 (2 szt) **</b>  | <b>R90/F4ES ***</b>   | <b>FIFTHY/24 ****</b>   |

\* możliwość wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/1 (do pilotów SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za dopłatą 65 zł netto

\*\* możliwość wymiany pilotów SYNUS/2 na T80/TX2 lub E80/TX52R/2 bez dopłaty

\*\*\* możliwość wymiany fotokomórek R90/F4ES na fotokomórki obrotowe M90/F4ES0 za dopłatą 80 zł netto

\*\*\*\* możliwość wyboru lampy FIFTHY/24 lub FIFTHY/24/OR (w kolorze pomarańczowym)