

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/tousek-naped-do-bramy-przesuwnej-tps20-230v-2000kg-p-2068.html>



## TOUSEK NAPĘD do bramy przesuwnej TPS20 230V 2000KG

Cena brutto	<b>7 975,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 483,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>11110460</b>
Kod producenta	<b>TPS20</b>
Producent	<b>Tousek</b>

### Opis produktu

#### Cechy:

- siła i wytrzymałość dla wymagających zastosowań
- przekładnia z hartowanej stali dla najwyższej niezawodności
- zintegrowana w obudowie centralka Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
- inteligentny sensor dla większego bezpieczeństwa i komfortu
- samouczące się pozycje krańcowe uproszczenie instalacji oraz użytkowania
- bezpośrednie wejście dla 4 listew krawędziowych przeciwzgnieciennych kontaktowych 8,2 kΩ (podnoszenie bezpieczeństwa, minimalizacja kosztów)
- Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- zaawansowana ochrona osób dzięki monitorowaniu obszaru za bramą
- przemyślane odryglowanie awaryjne
- seryjny softstart (miękki start) i softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy
- mechaniczny hamulec dla pewnego zatrzymania ciężkiej bramy
- permanentna, aktywna regulacja siły z funkcją Boost dla bezproblemowej pracy
- różnorodność obudów odpowiednio do różnych zastosowań

#### Właściwości:

- duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu obsługiwane za pomocą 4 przycisków
- różne logiki pracy
- permanentnie samoregulująca się siła
- ARS - Automatyczny Rewers System (zawraca przy przeszkodzie)
- wyjście dla czterech oddzielnych listew kontaktowych bezpieczeństwa 8,2k omega
- programowalny softstop (droga i prędkość)
- regulowane częściowe otwarcie - funkcja furtki lub podział na samochody osobowe/cieżarowe
- gniazdo dla odbiornika radiowego
- przystosowany do pracy ciągłej (80% ED)
- pomiar drogi posuwu przy pomocy sensora obrotów (brak wyłączników krańcowych)
- mechaniczny hamulec dla pewnego zatrzymania i trzymania bramy
- elektroniczna kontrola odryglowania awaryjnego
- wejście dla zabezpieczenia tyłu bramy
- podgląd - status wejść bezpieczeństwa i impulsowych
- ciągła samokontrola fotokomórki i okablowania
- zewnętrzna sygnalizacja stanu bramy (np. portier) opcja
- moduł oświetlenia podwórza (230V, 100W) opcja
- 2 x 130mm szyna DIN dla akcesorii
- wymiary (SxWxG) : 616 x 532 x 211mm
- regulacja wysokości koła zębatego: 100-175mm

#### Informacje:

- 
- do 2000kg wagi bramy
  - Intensywność pracy : 80 %
  - prędkość posuwu: 14m/min
  - napięcie zasilania 230V

Zestaw Zawiera

**W Zestawie:**

- 1x Napęd TPS20
- 1x Centrala+odbiornik