

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/tousek-pull-t24-naped-przesuwny-11110540-p-2042.html>

Tousek PULL T24 - napęd przesuwny 11110540

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 3 295,00 zł |
| Cena netto | 2 678,86 zł |
| Cena poprzednia | 4 119,27 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 11110540 |
| Kod producenta | PULL T24 |
| Producent | Tousek |

Opis produktu

TOUSEK PULL T24:

Cechy:

- przekładnia z hartowanej stali dla najwyższej niezawodności
- jednoczęściowy korpus aluminiowy z odlewu ciśnieniowego, dla większej wytrzymałości
- komfortowe odryglowanie awaryjne
- zintegrowana w obudowie centralka sterująca Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
- inteligentny sensor dla większego bezpieczeństwa i komfortu
- pasywna krawędź zamykania dla większej oszczędności nakładów
- samouczące się pozycje krańcowe - technologia bezwyłącznikowa - uproszczenie instalacji oraz użytkowania
- Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- seryjny softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy
- permanentna, aktywna regulacja siły
- bezpośrednio integrowalny akumulator dla trybu bez zasilania (Pull T24)
- tryb oszczędzania energii

Właściwości:

- duży podświetlany i zdejmowalny LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu obsługiwane za pomocą 4 przycisków
- różne logiki pracy
- samouczące się pozycje krańcowe (brak wyłączników krańcowych)
- permanentnie samoregulująca się siła
- również przy zredukowanych obrotach - brak straty na sile
- ARS - Automatyczny Rewers System (zawraca przy przeszkodzie)
- bezpośrednio wyjście do listew kontaktowych bezpieczeństwa 8,2k omega, oddzielne 2 kanały
- status wejść bezpieczeństwa impulsowych
- programowalny softstop (droga i prędkość)
- regulowane częściowe otwarcie - funkcja furtki lub podział na samochody osobowe/ciężarowe częściowe otwarcie sterowane również radiowo
- gniazdo dla odbiornika radiowego
- przekładnia z hartowanej stali
- kąpiel olejowa

-
- centralka w kapsule ochronnej (insekty)
 - odryglowanie awaryjne zamykane na patentową wkładkę

Informacje:

- do 600kg wagi bramy
- Intensywność pracy : 40 - 80 %
- prędkość posuwu: 13m/min
- napięcie zasilania 230V
- silnik 24V
- niski pobór prądu poprzez zastosowanie przetwornicy napięcia
- integrowalny akumulator dla trybu awaryjnego - opcja

Zestaw Zawiera**W Zestawie:**

- 1x Napęd PULL T24
- 1x Centrala+odbiornik