

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/tousek-pull-t24speed-zestaw-bram-przesuwnych-400kg-230v-s11139m-p-2049.html>



TOUSEK PULL T24speed - zestaw bram przesuwnych 400KG - 230V S11139M

Cena brutto	3 542,00 zł
Cena netto	2 879,67 zł
Cena poprzednia	4 427,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S11139M
Kod producenta	PULL T24speed - zestaw
Producent	Tousek

Opis produktu

NAPĘDY W KĄPIELI OLEJOWEJ Z HARTOWANĄ STALOWĄ PRZEKŁADNIĄ !

Cechy:

- przekładnia z hartowanej stali dla najwyższej niezawodności
- jednoczęściowy korpus aluminiowy z odlewu ciśnieniowego, dla większej wytrzymałości
- komfortowe odryglowanie awaryjne
- zintegrowana w obudowie centralka sterująca Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
- inteligentny sensor dla większego bezpieczeństwa i komfortu
- pasywna krawędź zamykania dla większej oszczędności nakładów
- samouczące się pozycje krańcowe - technologia bezwyłącznikowa - uproszczenie instalacji oraz użytkowania
- Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- seryjny softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy
- permanentna, aktywna regulacja siły
- bezpośrednio integrowalny akumulator dla trybu bez zasilania (Pull T24)
- tryb oszczędzania energii

Właściwości:

- duży podświetlany i zdejmowalny LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu obsługiwane za pomocą 4 przycisków
- różne logiki pracy
- samouczące się pozycje krańcowe (brak wyłączników krańcowych)
- permanentnie samoregulująca się siła
- również przy zredukowanych obrotach - brak straty na sile
- ARS - Automatyczny Rewers System (zawraca przy przeszkodzie)
- bezpośrednio wyjście do listew kontaktowych bezpieczeństwa 8,2k omega, oddzielne 2 kanały
- status wejść bezpieczeństwa impulsowych
- programowalny softstop (droga i prędkość)
- regulowane częściowe otwarcie - funkcja furtki lub podział na samochody osobowe/ciężarowe częściowe otwarcie sterowane również radiowo
- gniazdo dla odbiornika radiowego
- przekładnia z hartowanej stali
- kąpiel olejowa

-
- centralka w kapsule ochronnej (insekty)
 - odryglowanie awaryjne zamknięte na patentową wkładkę

Informacje:

- do 400kg wagi bramy
- Intensywność pracy : 40 - 80 %
- prędkość posuwu: 16m/min
- napięcie zasilania 230V
- silnik 24V
- niski pobór prądu poprzez zastosowanie przetwornicy napięcia
- integrowalny akumulator dla trybu awaryjnego - opcja

Do każdego zestawu komplet dokumentów:

- instrukcja montażu w języku polskim
- oryginalna karta gwarancyjna producenta
- dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT

Zestaw Zawiera

Zestaw zawiera:

1x - siłownik z wbudowaną centralą sterującą PULL T24speed

1x - 2-kanałowy radiodbiornik z anteną wewnętrzną RS 868

2x - pilot 2-przyciskowy RS 868-2M

1x - komplet fotokomórek LS 41 (nadajnik + odbiornik)

1x - komplet elementów montażowych

(podstawa pod siłownik, klucze rozsprzęglenia awaryjnego, zestaw bez krańcówek = zero problemów zimą)