

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/tousek-zestaw-napedu-gtz-55-digital-550n-do-bram-garazowych-z-szyna-niedzielona-3-48m-s13467m-p-4881.html>



Tousek Zestaw napędu GTZ 55 DIGITAL 550N do bram garażowych z szyną niedzieloną 3,48m S13467M

Cena brutto	1 949,00 zł
Cena netto	1 584,55 zł
Cena poprzednia	2 441,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S13467M
Kod producenta	3,48m z szyną niedzieloną
Producent	Tousek

Opis produktu

Tousek Zestaw napędu GTZ 55 DIGITAL 550N do bram garażowych z szyną niedzieloną 3,48m.

Ekstremalnie cichy bieg

Cichy silnik prądu stałego wraz z solidnym paskiem zębatym i regulowany softstart i softstop zarówno w kierunku otwierania jak i zamykania to najlepsze warunki dla prawie niesłyszalnego, cichego napędu.

Łatwe intuicyjne programowanie

Za pomocą trzech przycisków i wyświetlacza można łatwo i wygodnie zaprogramować sterowanie z zewnątrz bez otwierania pokrywy napędu i dostosować je do własnych potrzeb.

Elektroniczne zabezpieczenie przed włamaniem

GTZ monitoruje bramę nawet gdy brama stoi w spoczynku. Jeśli ktoś próbuje na siłę otworzyć bramę, napęd rozpoznaje to i przeciwstawia się z maksymalną siłą.

Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa

Jeżeli brama napotka na przeszkodę, napęd natychmiast się zatrzymuje i automatycznie cofa. Ponadto napęd w sposób ciągły mierzy wymaganą siłę i dostosowuje ją automatycznie do potrzeb. Wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa.

Oświetlenie garażu LED - komfort bezpiecznego powrotu do domu

Jednocześnie z uruchomieniem napędu jasne oświetlenie LED włącza się i oświetla otoczenie. Po 3 minutach

elektronika automatycznie wyłącza oświetlenie. Dzięki opcjonalnemu dodatkowemu modułowi jasność w obszarze można dwukrotnie zwiększyć.

Minimalne nadproże - również dla niskich garaży

Ze względu na bardzo wąską szynę GTZ nadaje się również do garaży o bardzo niskim nadprożu (wystarcza ok. 35 mm).

Odryglowanie awaryjne

Napęd pewnie i niezawodnie blokuje bramę. W przypadku braku zasilania napęd można od wewnątrz odryglować. Opcjonalnie dostępne jest odryglowanie zewnętrzne.

Wielostronny i uniwersalny

Niezależnie od tego, czy jest brama uchylna, czy segmentowa, obłożona panelami drewnianymi lub aluminiowymi, czy też garaż pojedynczy bądź podwójny ... GTZ otworzy prawie każdą bramę z wyrównaniem sprężynowym.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Napęd GTZ 55 DIGITAL 550N
- Szyna niedzielona 3,48m z materiałem montażowym
- Odbiornik radiowy RS 868 1-kanałowy z anteną wewnętrzną
- Pilot 4-kanałowy RS 868-4M

CECHY I FUNKCJE:

- Napęd do bram garażowych z wyrównaniem sprężynowym, zarówno segmentowych, segmentowych boczno-ściennych jak również uchylnych wychylających się na zewnątrz
- 550N siły ciągu/posuwu (do 3 miejsc parkingowych)
- Funkcja antywłamaniowa
- Zintegrowane oświetlenie garażu LED
- Idealny również dla niskich garaży (nadproże 35mm)
- Softstart (miękki start)
- Softstop (2-stopniowo przy zamykaniu)
- System ARS Automatyczny Rewers System (rozpoznanie przeszkody)
- Tryb Automatik - automatyczne zamykanie (dostępne tylko z fotokomórką)
- Samouczące się pozycje krańcowe (brak wyłączników krańcowych)
- Samoucząca się siła (krzywa siły) dla najwyższego bezpieczeństwa
- Proste programowanie za pomocą 3 przycisków i LC-Displaya
- Zawiera szynę i materiał montażowy
- Licznik cykli i wskaźnik przeglądów serwisowych

DANE TECHNICZNE:

- Max. waga bramy: 90kg
- Max. szerokość bramy: 3-5m
- Miejsca parkingowe: do 3
- Max. siła ciągu/posuwu: 550N
- Max. prędkość: 160mm/s
- Czas otwarcia, zależny od bramy*: ca. 14s

-
- Max. ilość cykli/dzień: 20
 - Pobór prądu: 1,1A
 - Posuw: typ 1 - 2,47m, typ 2 - 2,72m, typ 3 - 3,48m

*zależny od rodzaju bramy

TOUSEK - firma została założona w 1974 roku przez Eduarda Tousek w Austrii. Firma produkuje pewne, bezpieczne i innowacyjne napędy do bram skrzydłowych, przesuwnych i garażowych. Jakość, wyjątkowa długowieczność i najnowocześniejsza elektronika są najważniejszymi cechami produktów firmy TOUSEK.

Zestaw Zawiera

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Napęd GTZ 55 DIGITAL 550N
- Szyna niedzielona 3,48m z materiałem montażowym
- Odbiornik radiowy RS 868 1-kanałowy z anteną wewnętrzną
- Pilot 4-kanałowy RS 868-4M