

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-beninca-eva5-szlaban-drogowy-24vdc-uzycie-intensywne-przejazd-do-5m-p-1917.html>



ZESTAW BENINCA EVA.5 SZLABAN DROGOWY, 24VDC, UŻYCIE INTENSYWNE, PRZEJAZD DO 5M

Cena brutto	10 505,00 zł
Cena netto	8 540,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA EVA.5
Kod producenta	K.EVA.5
Producent	Beninca

Opis produktu

BENINCA - chodzi nam o świat, w którym kreatywność i technologia łączą się ożywiając ruch, dynamiczny ruch, który jest naszym odbiciem, ponieważ odzwierciedlają nas i nasze potrzeby. Dla nas każdy mijający dzień jest podróżą w świat, który chcemy uczynić piękniejszym, bardziej komfortowym i stymulującym, ale przede wszystkim, naszym własnym światem.

BENINCA EVA.5 - szlaban drogowy, 24Vdc, użycie intensywne. Wbudowana centrala. Z zewnętrznym odblokowaniem. Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa. Przejazd do 5m. W standardzie nie zawiera płyty fundamentowej i odbiornika. 24Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia). Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem). Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu. Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu FTC.S dzięki systemowi hide-away. Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem. Nowy szybki system odblokowania. Ramię eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i możliwością wyposażenia w oświetlenie ledowe. Zintegrowana obudowa lampy (wymaga obwodu lampy migającej EVA.LAMP). Trzy regulowane wyłączniki krańcowe w fazie otwarcia i zamknięcia. 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe. Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia. Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

Specyfikacja techniczna:

- parametry model: EVA.5
- zasilanie: 230Vac (50-60Hz)
- zasilanie silnika: 24Vdc
- natężenie: 1.6A
- moment obrotowy: 205Nm
- czas otwarcia: 3"-5"
- cykl pracy: użycie intensywne
- stopień ochrony: IP44
- temp. pracy: -20st./50st.
- waga: 55kg

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- 1 **EVA.5** Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym, sprężynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowaną obudową lampy.
- 1 **EVA5.2A** Ramię eliptyczne z lakierowanego aluminium z zatyczką i profilem gumowym (dł. 5m), w 2 odcinkach z łącznikiem EVA5.G.
- 1 **EVA.AF** – podpora stała
- 1 **EVA.CAT5** – kpl. Naklejek
- 1 **EVA.L** – lampki na ramię
- 1 **EVA.LAMP** – moduł lampy
- 1 **TO.GO2A** – pilot,
- 1 **FTC** – fotokomórki

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy BENINCA

-instrukcja w języku polskim