

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-came-naped-do-bram-skrzydlowych-ftl-20-eco-zestaw-dlugosc-skrzydla-do-2000-mm-p-2248.html>



ZESTAW CAME - napęd do bram skrzydłowych FTL 20 ECO ZESTAW Długość skrzydła do 2000 [mm]

Cena brutto	2 699,00 zł
Cena netto	2 194,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8K01MB-007
Kod producenta	FTL 20 ECO
Producent	CAME

Opis produktu

Napęd z centralą sterującą, kontrolą ruchu, urządzeniem wykrywającym przeszkody i krańcówką mechaniczną dla bram skrzydłowych

Długość skrzydła do 2000 [mm]

Cechy Siłownika:

- praca w trybie awaryjnym w przypadku utaty zasilania (**opcja**)
- zgodność z normami dotyczącymi siły uderzenia
- łatwy system wysprzęglenia z dźwignią
- autodiagnostyka urządzeń bezpieczeństwa - test fotokomórek
- centrala sterująca z osobnymi listwami zaciskowymi do podłączeń urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, itp.
- przełączniki DIP do ustawień funkcji
- regulacja czasu automatycznego zamykania, regulacja fazy hamowania, regulacja czujnika przeciążenia
- obsługa klawiatury kodowej z wykorzystaniem karty R800 (**opcja**)
- kalibracja ruchu skrzydła bramy

Stopień ochrony	IP44
Zasilanie (V AC)	230
Zasilanie silnika (V DC)	24
Maksymalny prąd silnika (A)	4
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	7
Pobór mocy z modułem GP1 (W)	1.15
Moc maksymalna silnika (W)	140
Cykl pracy (%)	50
Temperatura pracy (°C)	-20 +55
Klasa urządzenia	I
Czas otarcia (do 90°)	19÷25
Przełożenie przekładni (i)	1/1680
Siła docisku (N)	150
Waga (kg)	10,5

Zestaw Zawiera

- napęd FTL20DGC z silnikiem 24V i wbudowaną centralą - 801MB-0080
- napęd FTX20DGS z silnikiem 24V i ankoderem - 801MB-0050
- pilot 2-kanałowy NOWY TOP pracujący na dwóch częstotliwościach, niebieski - 806TS-0111
- karta częstotliwości AF43S
- fotokomórki DI10
- lampa ostrzegawcza 24V KLED24