

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-do-bramy-skrzydlowej-nice-wingo-2024-2x2m-p-2966.html>



## Zestaw do bramy skrzydłowej Nice Wingo 2024 -2x2m

Cena brutto	<b>2 408,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 957,72 zł</b>
Cena poprzednia	<b>3 300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>Wingo 2024</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw do bramy skrzydłowej Nice Wingo 2024 -2x2m

##### Główne funkcje automatu:

- Automatyczne blokowanie napędu po zatrzymaniu ( nie wymaga dodatkowych zamków )
- Funkcja furtki ( możliwość otwarcia tylko jednego skrzydła bramy )
- Zestaw został zaopatrzony w fotokomórki, które umożliwiają stworzenie bariery podczerwieni ( zabezpieczenie na zamknięcie )
- Funkcja auto-zamykania ( opcja dostępna po uruchomieniu na centrali )
- Zabezpieczenie przeciążeniowe wykrywające przeszkody na drodze bramy
- Funkcja automatycznego cofania, w wypadku gdy automat napotka na przeszkodę
- Opcja soft-start/soft-stop podczas rozruchu i zatrzymania bramy
- Łatwe programowanie dodatkowych nadajników/pilotów
- Hopping kode ( kodowanie dynamicznie zmienne ) sterowania radiowego uniemożliwiający osobą postronnym skopiowanie sygnału
- Użytkownik może zastosować zewnętrzne przyciski sterowania ręcznego oraz klawiatury kodowe
- ręczne rozblokowanie w przypadku braku zasilania
- **Nie ma potrzeby montażu ograniczników otwarcia ponieważ zestaw jest wyposażony w krańcówki**

##### Lampa sygnalizacyjna do wyboru :



**ELDC**



**LUCY**

Charakterystyka techniczna

Parametry		WINGO	WINGO-L	WINGO5000
Zasilanie	(V)	230	230	230
Moc pobierana	(W)	120	120	130
Natężenie prądu	(A)	0.5	0.5	0.5
Kondensator wbudowany	(uF)	5	5	5
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140	140	140
Skok	(mm)	320	325	470
Siła uciągu	(N)	1500	1700	1700
Prędkość liniowa	(m/s)	0.016	0.013	0.013
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	30	30
Ciężar	(kg)	5	6	6

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- Komplet siłowników WG2024
- Elementy mocujące
- wyłączniki krańcowe ( na otwarcie i zamknięcie )
- Centrala sterująca
- Lampa sygnalizacyjna ( do wyboru )
- Komplet fotokomórek
- Odbiornik radiowy
- Dwa piloty ( do wyboru )
- klucze do odblokowania awaryjnego napędu
- Karta gwarancyjna Nice Polska 36 miesięcy
- Instrukcja w języku polskim